

石笼网生产厂家 昆明石笼网 瑞沅边坡防护网厂家

产品名称	石笼网生产厂家 昆明石笼网 瑞沅边坡防护网厂家
公司名称	云南瑞沅金属制网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区居委会 上李其村居民小组89号
联系电话	13577039028

产品详情

灌浆、冲孔螺栓选用不少于C20的水泥砂浆。适用于水灰比为0.45-0.5、水灰比为0.45-0.5、水泥砂浆或水灰比为0.45-0.5的水泥砂浆。水泥适用于42.5R硅酸盐水泥，粒径小于3mm的细砂。下道工序前的注浆保护期不少于3天。

铺设边坡防护网，每个网片由一根长约32米的钢丝绳和一根支撑绳缝合和预应力。钢丝绳的两个部分用两个钢丝绳夹和钢丝网固定。

云南瑞沅金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

防护网厂家的安全应急措施：

防护网厂家安装现场发作高处掉落、触电和支架坍塌等安全事故致人身损伤较严峻时，现场安全员掌握现场急救，有才能在一时间施行现场紧急救助，在大程度上削减、减轻受伤。

同时及时的进行拨打120急救电话，视实际情况遵医等候救助车的到来或用车辆及时运送至附近医院救治。

防护网厂家若现场发作的损伤程度较轻，则可自行先进行处理，若有发作恶化的趋势或发作恶化，则应及时送往医院进行治。

路基工区自备有纱布、纱带、创伤贴和蓝yao水等一些医用品，对施工中形成的一些小的损伤有才能进行救助。

防护网厂家对于较大的安全事故发作后，石笼网报价，现场安全员将及时报告，再由其向领导小组上级反映，在领导的指挥下施行现场处理和善后事宜。

云南瑞沅金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

1被动环形网按设计并结合现场实际地形对基座、锚杆孔位置进行测量定位和标示

(1)被动环形网系统走向线应尽可能为水平直线，必须避开较大的地形起伏或在必要时进行平整处理(填平凹坑、整平凸起体或沿等高线放线)。当系统走向不是直线时，应根据其走向变化情况设计增加拉锚绳，或者增加或调整支撑绳分段甚至另起一道独立系统;当相邻基座高差超过1.5m时，应根据其走向变化适当设计增加柔性网的使用量或对网片几何形状提出特殊要求(标准形状为矩形)

(2)被动环形网柱间距标准值为10m，昆明石笼网，必要时可以在8m-12m范围内进行调，他直扇保系壳向总长度和各分段长度偏差不超过±0.2m，

(3)被动环形网钢丝绳错杆的位置由其与相邻基座间的顺坡距离确定，该距离标准值主要取决于系统高度，必要时允许有±0.5m的调整量，但标准位置位于下坡侧或走向线上的所有错杆均不得位于上坡侧

2被动环形网按设计钻凿孔径不小于中45的锚杆孔(一般在岩石地基时采用)或开挖基坑(一般在土质或强破碎地基时采用，对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩而尚未达到设计深度时，则可在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔，石笼网厂家，待锚杆插入基岩并灌浆后浇筑上部基础)

3被动环形网锚杆孔内插入锚杆并灌注标号不低于M20的水泥砂浆(采用P.O42.5水泥时建议配合比为水：泥砂：水=1:1.35:0.45)或水灰比0.45-0.5的纯水泥浆，或者基坑内预埋杆并浇筑标号不低于C20的基础砼(亦可在浇筑基础砼后钻孔安装锚杆)在进行张拉、紧国等工序前，或注浆体养护不得少于三天

云南瑞沅金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

石笼网生产厂家-昆明石笼网-瑞沅边坡防护网厂家由云南瑞沅金属制网有限公司提供。云南瑞沅金属制网有限公司(www.ynrfzw.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞沅制网——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区居委会上李其村居民小组89号，联系人：李总。

