

20寸大流量滤芯 芜湖永胜净化 中山大流量滤芯

产品名称	20寸大流量滤芯 芜湖永胜净化 中山大流量滤芯
公司名称	芜湖永胜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	13695672935

产品详情

折叠滤芯以膜为核心的膜折叠滤芯，滤芯外壳中心杆及端盖选用热熔焊接技术加工成型，不含任何胶合剂，40寸大流量滤芯，无走漏，无二次污染。按照原料的不同，折叠滤芯能够分为PP聚丙烯折叠滤芯和尼龙折叠滤芯。今天我们来了解下这几种折叠滤芯原料的差异。

PP折叠滤芯，作为一种只有相对精度的，预过滤滤芯原料(很廉价)，其只能拦截较大的胶质，颗粒类，其作用为防止大颗粒等堵塞终端滤膜，对后面的终端过滤起到保护的作用。可是其具有较强的吸附性能，纳污量大，这个是PES和PTFE无法到达的。作为一种相对精度的原料，其孔径大小一般含义不大不用羁绊。

尼龙折叠滤芯，其过滤介质为亲水性尼龙微孔滤膜，选用尼龙和聚丙烯支撑两种资料组合热熔而成，20寸大流量滤芯，无粘合剂、无纤维脱落，适用于要求比较严厉的化工和医用工业。主要特性：亲水性能稳定、有较强柔韧性、截留率高、有很好的化学耐受性，特别适合有几溶剂的过滤。耐正向和反向压力冲击。

PTFE聚四氟乙烯折叠滤芯的特点

PTFE聚四氟乙烯折叠滤芯，一般的其能够分为亲水PTFE与疏水PTFE，亲水的过滤液体，3m大流量滤芯，疏水的过滤气体，按铸造工艺区分又可分为铸造膜和接连铸造模。因为聚四氟乙烯独特的四个F原子围碳结构，赋予这种资料极强的化学稳定性，耐强酸，耐强碱，耐有几溶剂。就PTFE这种资料自身是疏水的，亲水的PTFE是经过处理的，故亲水PTFE滤膜的液体通量相对较差。PTFE是一种肯定精度的滤膜，能够用与终端液体除菌，中山大流量滤芯，和气体除菌。

折叠滤芯材质有PP聚丙烯折叠滤芯，PTFE聚四氟乙稀折叠滤芯，PVDF折叠滤芯，N66尼龙膜折叠滤芯，PES聚醚砜折叠滤芯等

外径： 69mm 内径： 28mm 长度：5" ~40" 精度：0.1~50um

采用复合滤膜(polypropylene)为主过滤材料，该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯，过滤公称精度范

围可从0.1 μ m至60 μ m。

滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等优点，深受广大用户青睐。

折叠滤芯产品特点：

相对过滤精度，截留率达90%以上

化学相容性广、流通量大、压差低

无介质脱落现象，符合工业标准。

过滤精度范围广可满足各种应用要求

采用热熔工艺焊接，牢固且无释放物污染产品。

可用化学方法、在线蒸汽消毒灭菌。

可清洗再生，经济实惠。

20寸大流量滤芯-芜湖永胜净化(在线咨询)-中山大流量滤芯由芜湖永胜净化设备有限公司提供。芜湖永胜净化设备有限公司（www.yslvxin.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖永胜净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！