

计算机电缆型号 西安电缆厂 安康计算机电缆

产品名称	计算机电缆型号 西安电缆厂 安康计算机电缆
公司名称	秦力电力电缆制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市泾河工业园区泾华路848号
联系电话	18302945673

产品详情

聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，安康计算机电缆，电缆需采用屏蔽结构。屏蔽材料有镀锡或非镀锡铜线、铜带、铜塑复合带、铝塑复合带等，其中金属带采用绕包生产方式，搭盖率通常应不小于15%，计算机电缆哪家好，但特定标准有特殊的规定，如TICW/06规定屏蔽金属带搭盖率应不小于25%；金属丝采用编织生产方式，计算机电缆生产，编织覆盖率应不小于80%，如对抗干扰有较高要求，覆盖率可不小于90%。

计算机电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：分屏蔽（仅对绞组有屏蔽，每一个对绞组都有）、总屏蔽（电缆仅在缆芯成缆后有一层总屏蔽）、分屏蔽+总屏蔽（同时包含上述两个结构）。按照用户和使用场合的更高要求，总屏蔽结构可以采用复合屏蔽方式，即包含两层屏蔽，由金属带绕包+金属丝编织构成。

产品执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308标准)、符合GB12666-90要求。

阻燃执行GB12666-90标准耐火特性：

符合IEC331规定-火焰温度750 、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流

符合GB12666.6-A类-火焰温度950-1000 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流

符合GB12666.6-B类-火焰温度750-800 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流

基本型号及名称：ia-DJYPVP、ia-DJYP2VP2、ia-DJYP3VP3、ia-DJYJPVP、ia-DJYJP2VP2、ia-DJYJP3VP3、ia-DJYDPYDP、ia-DJYDP2YDP2、ia-DJYDP3YDP3、ia-DJF46PVP、ia-DJF46PVRP、ia-DJF46GPG、ia-DJF46GPGR、ia-DJF4F46P-2、ia-DJF4F46P2-2；注:IA表示本质安全、DJ表示电子计算机、D表示低烟无卤、G表示硅橡胶、F表示F46氟塑料、P表示分屏蔽或总屏蔽、P2表示铜带绕包、P3表示铝塑复合带绕包、Y表示聚烯烃绝缘和护套、V表示聚氯乙烯、阻燃计算机电缆在型号前加ZR，铠装电缆型号后加22，基本型号同上

秦力牌ZR阻燃系列计算机电缆：

产品型号及名称：ZR-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆 ZR-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆 ZR-DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆 ZR-DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆 ZR-DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆 ZR-DJYPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

计算机电缆型号-西安电缆厂(在线咨询)-安康计算机电缆由秦力电力电缆制造有限公司提供。秦力电力电缆制造有限公司（www.sxqldxdl.com）是陕西西安,电力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在陕西秦力电缆厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创陕西秦力电缆厂更加美好的未来。