

# 三吨压路机报价 三吨压路机 杰工机械品质保证

产品名称	三吨压路机报价 三吨压路机 杰工机械品质保证
公司名称	山东省杰工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号
联系电话	15106756969

## 产品详情

### 三吨压路机

#### 1、三吨压路机行走时不能变速

压路机的变速机构分为两种，一种是靠变量马达实现变速，另一种是靠定量马达和变速箱实现变速。

(1)变量马达机构的不能变速是由于变量马达的排量控制机构不能正常打开或出现故障产生的，首先要检查行走速度控制开关是否良好，变速电磁阀是否正常，并在电磁阀部位测量电路是否通畅，保证电磁阀能顺利打开并接通变速控制油路，保证其压力正常(其压力为补油压力)。如上面一切良好，则马达损坏。

(2)定量马达变速箱机构的不能变速，其判断相对简单，如定量马达工作压力正常，则是变速箱损坏，将其恢复即可实现变速。

#### 2、三吨压路机不震动是什么原因

小型振动压路机出现不震动的原因，多半是由于甩块的轴发生了问题，而这种问题很多种也都是由于甩块的时候，可能出现某些小问题才导致振动压路机不震动的原因。还有一种原因就是电磁离合器的问题，另外还有采用机的小型压路机油门线如果出现了问题的话，也会造成压路机不震动的结果发生。

#### 3、小型压路机停车制动失灵

其原因分析的思路应从压路机停车制动系统的组成、构造和工作原理开始，三吨压路机后桥和前轮减速器内采用湿式盘形制动器，它是靠摩擦片之间的摩擦力来产生制动力矩的；如果出现压路机停车制动失灵，必然是制动器摩擦片打滑的原因造成的，可根据其组成、构造和工作原理进行分析。制动器制动力

矩大小取决于摩擦片的面数、摩擦片的平均半径和摩擦力的大小，而摩擦片面数和平均半径是设计制造好的，制动过程中不可以改变的。那么，制动器打滑必然是摩擦力减小的原因造成的。

制动器压盘的压紧力是靠压紧弹簧产生的，三吨压路机厂家，如果压紧弹簧因疲劳或受热引起塑性变形而弹力减小，则压紧弹簧的压紧性能衰减，如果制动器摩擦片磨损后变薄，压紧弹簧伸长，根据压紧弹簧力与其长度为反比关系，所以弹簧弹力会减小，致使制动器打滑。摩擦式制动器摩擦力的大小，除取决于压盘的压力外，与摩擦片摩擦系数的关系也很大。

## 如何保障三吨压路机的安全？

三吨压路机是众多压路机中的一款，我们经常会在一些工地施工中见到，这种压路机和普通的压路机不同，三吨压路机操作简单，节省体力，减少了劳动力，而且工作效率也比较高，但是不管是什么设备，如果想要保障驾驶安全，我们首先要牢记它的使用注意事项，接下来，我们大家一起来看一下内容吧。

### 如何保障座驾式压路机安全：

在炎热的夏天气温是非常高的，三吨压路机报价，这时候我们千万要做到防止过多的时期进入到座驾式压路机的内部，夏季不仅气温高，而且雨水多且空气潮湿，所以工作一段时间就要进行适当的降温，防止发动机容易出现过热。增强冷却体系的维护和保养。要经常检查和张紧风扇的皮带，这些地方在使用过程中是比较容易受损的，所以我们要加强相关的配合。在使用的过程中，我们应该选择比较空旷的地方，那么在工作过程中我们是应该座驾式压路机一样平常工作的地方都是相对比较空旷的，这样才能防止障碍物的遮挡。

据厂家介绍，无论是上坡碾压照旧下坡碾压，座驾式压路机的驱动轮均应在后面，如许做有以下好处：上坡时，后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力，同时前轮对路面进行初步压实，以承受驱动轮所产生的较大的剪切力；下坡时，压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的，只有经前轮碾压后的混合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。

变换行驶速度时，需要先星散主离合器或换向离合器，才可扳动变速手柄进行换挡。座驾式压路机作业行驶中，若发现换向离合器或起振离合器有打滑征象，三吨压路机图片，应立即停机，并星散主离合器；须对换向离合器或起振离合器进行检查、调整及排除故障，不可加大油门、试图以高转速大功率来勉强行驶，否则将座驾式压路机销毁离合器片。

三吨压路机望文生义，是可以坐着开的压路设备，主要用于回填土，碎石，沟槽，地基，沥青等当地的施工，操作便利，大大节省了人力，比较合适中大型工程运用。今天座驾式压路机厂家给我们讲解压路机的保养知识：

- 1、座驾式压路机出厂后，一般有60小时左右的磨合期，留意磨合期内的作业负荷不要超过额定作业负荷的80%，防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的发生。
- 2、定期常常光滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油的位置，缺水时要及时弥补。同时，应强化各光滑点的光滑，以削减各部件之间的磨损。
- 3、每季度，要进行变速箱和液压系统的保养，三吨压路机，细心清洗油底壳滤网并替换发动机机油，增加或换油时，千万留意不要将杂质污物混入油箱。
- 4、每周要对震动轮保养一次，查看震动轮光滑油是否有漏损，并紧固零部件。

- 5、定期整理侧传动齿轮上的泥、砂、细石屑污垢并涂上一层新的钙基光滑脂，以确保此部件的寿命。
- 6、每天作业结束，要断电对三吨压路机进行机身的清洁，并紧固松动的零部件。需要谨记的是，假如座驾式压路机停放较长时刻，必须放出发动机水箱内的水。

三吨压路机报价-三吨压路机-杰工机械品质保证(查看)由山东省杰工机械设备有限公司提供。山东省杰工机械设备有限公司（[www.jie-gong.com](http://www.jie-gong.com)）在路面机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，杰工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。