

风机盘管参数 广西风机盘管 中南科莱

产品名称	风机盘管参数 广西风机盘管 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

1, 采用独特的双曲开窗翅片及叉排式换热铜管, 充分强化气流扰动。调整翅片距离优化管路设计, 提升盘管换热效率。2, 风机盘管尺寸, 依据风机性能曲线, 优化电机结构, 使风机与电机的性能曲线相一致。减少风机负荷发生变化时风量的变化量。3, 单体式锻压成型的黄铜分、集水器, 使冷冻水进出盘管分配更均匀, 水流阻力更小, 充分发挥换热器的全部效率, 大大降低水系统的水流阻力。4, 凝水盘排水口的优化设计, 排出机组运行时产生的冷凝水, 大大减低细菌和微生物的滋生。5, 在机组上加设TiO₂杀菌器(选配件), 可以大量空气中的细菌和病毒, 提升空气品质。6, 机组外壳箱体采用高强度优质电镀锌钢板冲压折弯成型, 防腐能力强。顶板内壁压贴一次热压成型PE保温棉, 杜绝冷桥现象出现。水盘底部包裹一次热压成型PE保温棉, 贴附牢固, 防止二次冷凝现象出现。7, 单相三速永磁电容型异步电动机作为机组重要动力驱动部件。电机中心转轴均以调质经严格的表面镀铬防腐处理, 防锈耐磨。配以高精度润滑日本NSK含油漆滚动封闭轴承, 以保证高效率及超低噪声要求。8, 启动电容完全封闭在金属壳体内, 风机盘管清洗, 并与电机壳体一体设计, 电机的外接引线以金属软管穿套, 符合国际消防安全标准。9, 加长型冷凝水盘设计, 风机盘管参数, 使外接管道阀门接头均在冷凝水盘保护内, 确保无冷凝水泄出。10, 双进风前倾机翼型离心式镀锌钢板质风轮, 经严格的动、静平衡调验, 经处理的空气以流线型传送, 减少涡旋气流的产生, 大大降低了气流摩擦时产生的噪声, 机组运行更平稳、宁静。11, 蜗壳的端板和导流板用齿合方式连接, 克服了点焊连接漏风、易生锈的缺点。12, 机组出厂前均经过严格的运转、耐压和绝缘测试, 电机接线端子全部置于专用电器盒内, 确保机组运行时更安全。13, 每台换热器均进过2.8Mpa的高压水检漏及严格的耐压气密性试验, 机组允许工作压力1.6Mpa, 以保证每台机组的运行性能和品质。

按结构形式可分为: 立式、卧式、壁挂式、卡式等, 其中立式又分立柱式和低矮式; 按安装方式可分为明装和暗装; 按进水方位, 分为左式和右式。壁挂式风机盘管机组全部为明装机组, 其结构紧凑、外观好, 直接挂于墙的上方。卡式(天花板嵌入式)机组, 比较美观的进、出风口外露于顶棚下, 风机、电动机和盘管置于顶棚之上, 属于半明装机组。明装机组都有美观的外壳, 自带进风口和出风口, 在房间

内明露安装。暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。国家标准《风机盘管机组》（GB/T19232—2003）[2] 中规定风机盘管机组根据机外静压分为两类：低静压型与高静压型。低静压型机组在额定风量时的出口静压为0或12Pa，对带风口和过滤器的机组，出口静压为0；对不带风口和过滤器的机组，广西风机盘管，出口静压为12Pa；高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30Pa。壁挂式风机盘管是风机盘管中的一个类型，风机盘管按样式分类包含卧式暗装风机盘管，卧式明装风机盘管，立式暗装风机盘管，立式明装风机盘管，壁挂式风机盘管，立柜式风机盘管和卡式风机盘管。结构精致、外形美观，产品结构合理，吸音保温材料，防火保温设计佳体积小、占地少、重量轻、强度好，可方便地布置在任何地方。效率高，盘管采用优质无缝紫铜管与铝质百叶窗型散热翅片，经机械胀管确保翅片与铜管接触紧密，发挥热效果，产品出厂前严格检验，并经100%的加压试漏（试漏压力20kg/cm²），故障，保证产品的品质和性能。风机盘管参数-广西风机盘管-中南科莱(查看)由山东中南科莱空调设备有限公司提供。风机盘管参数-广西风机盘管-中南科莱(查看)是山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznljt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。