

合肥百川 刚度试验台供应商 江苏刚度试验台

产品名称	合肥百川 刚度试验台供应商 江苏刚度试验台
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

产品详情

主要用途：

YAW-300C型静刚度试验机按照国标自动完成一批六次试验静刚度加载自动计算平均值，判断试验数据的有效性。该产品具有精度高、性能优越、可靠性高、操作方便等特点。本机完全符合国家标准。可为您提供准确的实验结果。主要用于橡胶垫胶砂、混凝土试块抗压强度试验，白车身静刚度试验台，亦可用于橡胶垫、瓦砖、金属制品、构件以及其它材料的抗压试验，使科研院所，橡胶垫质检、工矿企业、橡胶垫、胶砂等部门的理想测试设备底部；

静刚度试验机的技术参数要求：

A.高精度美国传力力量传感器: 0~50KN 20ton。力量精度在 ± 0.5 以内。

B.容量分段:全程七档： $\times 1$ ， $\times 2$ ， $\times 5$ ， $\times 10$ ， $\times 20$ ， $\times 50$ ， $\times 100$ 采用高精度24 bits A/D，江苏刚度试验台，取样频率200Hz全程力量解析度 1/1000，刚度试验台供应商，000

C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器 + 蜗轮蜗杆减速机 + 滚珠丝杆。

D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.001~360 mm/min。

中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。

E.数据传输方式：RS232传输

系统控制软件:

试验台异常处理模块

当试验程序中断、停止、关闭时能自动记录工作参数、试验次数等参数，重启试验程序的默认参数为上次停止时间点的参数、试验次数等。

试验台具有电机过载、试验扭矩转角超载、保护停机等报警。在试验过程中，当试验行程超过设定的安全值，试验中出现异常（驱动装置的驱动力突然增大或突然下降）自动停止试验、并提示报警。

合肥百川(图)-刚度试验台供应商-江苏刚度试验台由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczd.com）为客户提供“零部件生产线,检测设备,车身试验系统”等业务，公司拥有“百川”等品牌。专注于试验台等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：查明安。