

景洪油水渣分离器造价 景洪油水渣分离器 众标机电

产品名称	景洪油水渣分离器造价 景洪油水渣分离器 众标机电
公司名称	云南众标机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区悦中心24楼2416室
联系电话	13888468146 13888468146

产品详情

(2) 分散油 油珠粒径一般为10~100 μm ，景洪油水渣分离器多少钱，以微小油珠悬浮于水中，不稳定，静置一定时间后往往形成浮油。

(3) 呈乳化状态的乳化油

油珠粒径小于10 μm ，一般为0.1~0.2 μm 。往往因水中含有表面活性剂使油珠成为稳定的乳化液。这些非常细小的油滴，即使静沉几小时，甚至更长时间，仍然悬浮在水中。这种状态的油滴不能用静沉法从废水中分离出来，这是由于乳化油油滴表面上有一层由乳化剂形成的稳定薄膜，阻碍油滴合并。如果能消除乳化剂的作用，乳化油即可转化为可浮油，这叫破乳。乳化油经过破乳之后，就能用沉淀法来分离。

(4) 呈溶解状态的溶解油，油珠粒径比乳化油还小，有的可小到同nm，是溶于水的油微粒。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，景洪油水渣分离器造价，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，欢迎前来选购！

B、浮选系统

隔油池出水仍含油部分浮油及乳化油，采用加压溶气浮选法去除。

隔油池出水通过泵进入溶气罐，溶气罐加入压缩空气使其溶于水中，再经过减压后，水肿过饱和的空气形成许多极微小的气泡释放出来，在上升至水面的过程中，由于气泡的表面张力作用，将乳化与水中的油滴带到水面，景洪油水渣分离器批发，然后，将浮油刮至集沫槽中，让其自流入油泥池，再用泵打入

油泥干化厂。

为了进一步提高浮选效果，在一，二级浮选泵入口分别投加絮凝剂。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，景洪油水渣分离器，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，欢迎前来选购！

隔油池的工作原理

按油类物质的密度一般都比水小，按在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。乳化油不能直接静沉去除，需先破乳，将其转化为可浮油才能去除。溶解油在水中呈溶解状态，不能用隔油池去除。

云南一体化污水提升设备，昆明全自动油水分离器，含油废水处理设备，中水回用设备，就找云南众标机电设备有限公司！我公司专业销售益通牌污水提升设备，质量上乘，价格实惠，售后服务优良，欢迎前来选购！

景洪油水渣分离器造价-景洪油水渣分离器-众标机电(查看)由云南众标机电设备有限公司提供。云南众标机电设备有限公司（www.ynjdsb.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众标机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！