

氟碳漆施工 河南氟碳漆施工 永兴涂料

产品名称	氟碳漆施工 河南氟碳漆施工 永兴涂料
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

氟碳漆用量如何计算

产品名称：豫虹氟碳漆

导语：一公斤氟碳漆能涂多少平方，有很多客户都会问到这个问题。有很多人认为油漆的粘度越高，氟碳漆施工油漆的涂布面积就越广，实际这种想法是错误的，氟碳漆施工油漆的涂布面积仅和体积固体份相关，与油气的粘度、比重、质量固体份都没有太多的关联。

氟碳漆分清漆、实色漆、金属漆。氟碳实色漆的漆膜厚度在35~40 μ m之间，每公斤可以涂6~7平方米左右。

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等

油性氟碳漆的特点

产品名称：豫虹氟碳漆

油性氟碳漆特点：

1、油性氟碳漆涂膜抗紫外线性能特强，能长期保持原有的色泽。其超耐久使用性能，减少维修费用，降低整体成本，又能防止混凝土结构的碳化。氟碳漆施工

2、油性氟碳漆使用陶瓷复合技术，使得涂膜化学稳定性更高，更致密坚硬，并降低了涂膜表面带电性，减少了大气中各种尘埃的积聚，耐污染能力极强，并具自洁功能，可保持长期自然清洁氟碳漆施工。

3、油性氟碳漆耐溶剂性强、耐碱性好，适合特殊恶劣环境。

4、油性氟碳漆是油性基料和油性辅料混合而成，特性是有毒有味、易燃易爆、高污染、高排放，在国内现在的大环境下，油性涂料生产销售都将成本高昂。氟碳漆施工

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等一系。

产品名称：豫虹氟碳漆

氟碳漆的耐光性：

氟碳漆施工氟碳漆具有防腐、防水、耐化学品、耐光、耐高温等功能，极好的保色、保光和不黄变性能；室外理论使用可长达20年以上。氟碳漆施工

新郑市永兴涂料有限公司工业漆品种有：水性防腐木油、水性钢结构漆、水性防锈漆、水性地坪漆、水性底面合一漆、水性氟碳漆、水性耐高温漆、水性环氧漆、地坪漆、底面合一漆、氟碳漆、耐高温漆、环氧漆、标志漆、荧光漆、反光漆等一系产品，同时全天候专业技术团队为您提供技术支持，为您解决生产过程中的难题。选择新郑永兴涂料，选择专业选择成功！