

酉阳土家族苗族自治县除湿 澳普瑞电器 印刷车间除湿机详细参数

产品名称	酉阳土家族苗族自治县除湿 澳普瑞电器 印刷车间除湿机详细参数
公司名称	山东澳普瑞电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市药山工业园时代总部基地三区26
联系电话	18866403613

产品详情

选择除湿机设备时应考虑的因素

当我们面对选择哪种除湿机设备更好时，我们需要考虑到它的除湿效果和实用性能，从中选择一款适合自己的除湿设备。

在选择除湿设备时，我们需要考虑以下因素：

1.按使用场合

对于人居环境，选用空调器除湿应该比较经济，由于最适宜人的空气湿度在60~70%，这个湿度对空调器而言，比较容易实现。除湿器的噪声比空调器要大，工业除湿机生产厂家，特别是大功率除湿器，所以在人居场合空调器除湿。

2.按使用对象

对工业产品中光学镜头、磁记录材料(包括光盘)、影像胶片、电子信息媒体、电子原器件、仪器、仪表、粉末材料、纸张、木材、丝绸、皮革、食品、茶叶、粮食等需要严格控制湿度的物品，采用专用除湿器效果比较明显，推荐使用澳普瑞除湿器除湿。

低温转轮除湿机的原理

低温除湿机的主体结构为一个不断回转的蜂窝状干燥转轮，它由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成，波纹状介质中载有吸湿剂。

除湿转轮两侧，由高度密封性能的弹性材料制成的隔板分为两个扇形区：一个为处理湿空气端的270°扇形区域，另一个为再生空气端的90°扇形区，当待处理的潮湿空气进入转轮270°扇形区域时，空气中的

水分子被转轮内的吸湿剂吸收，干燥后的空气通过处理风机送至干空气出口处。转轮以8~10周/小时的速度旋转。处理空气区域的扇面吸收水分子，变成饱和状态后，将自动转到再生空气端扇形区，酉阳土家族苗族自治县除湿，进入再生过程。

在再生过程中，再生空气经过加热后（120 左右），进入转轮再生区扇面，在高温状态下，转轮中的水分子被脱附，散失到再生空气中。再生空气由于在脱附过程中损失了热量，自身温度降低，变成了含湿量很大的湿空气，由再生风机排至室外。除湿和再生同时进行，待处理空气不断除湿，转轮不断再生，对空气进行连续除湿。

为什么会出现“空调病”？这是因为在目前的中国市场上，空调原本应该调节的“三度”只剩下了“一度”，空调变成了温度调节器，单纯的降温增温而不考虑空气质量的变化是“空调病”出现的根源所在。而除湿机则完全还原了除湿机的“本来面目”，那就是可以调节“湿度、洁净度”真正意义上的工业除湿机，印刷车间除湿机详细参数，澳普瑞在还原除湿机本身的同时，也还给了消费者一个真正意义上对空调的知情权。而且在南方地区的梅雨季节，重庆吊顶除湿机厂家，温度都较低，大部分时间都在20 以下，这时的空调机除湿吹出的是冷风，越除湿越冷，给人的感觉相当不舒服。此外，由于空调机是固定的只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空调机除湿时增加了几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短机器的寿命。因此，空调机不宜代替除湿机使用。酉阳土家族苗族自治县除湿-澳普瑞电器-印刷车间除湿机详细参数由山东澳普瑞电器有限公司提供。山东澳普瑞电器有限公司（www.aprdq.cn）是从事“除湿机,工业加湿器,臭氧消毒机,音像防磁柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：齐玉贤。