

# 芜湖pe给水管 富铭建材 规格齐全 大口径pe给水管

产品名称	芜湖pe给水管 富铭建材 规格齐全 大口径pe给水管
公司名称	合肥富铭建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集工业园
联系电话	13739262700

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥富铭建材科技有限公司

在布置PE给水管时，应与其他工程设施和管线保持一定的距离，桐城pe给水管，具体说明如下：

1. PE给水管与电信电缆间距为0.50m；
2. 与乔木灌木间距为1.50m；
3. 与通信照明电缆间距为0.50m；
4. 与高压铁塔基础间距为3.00m；
5. 与道路侧石边缘间距为0.50m；
6. 与铁路坡脚间距为6.00m。当上述间距难以保证时，应采取必要的安全技术措施。
7. 管道与热力管道间的距离，大口径pe给水管，应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40 的条件下计算确定。最小不得小于0.5m。

常见的PE管质量问题及出现质量问题的原因和解决的方法。

### 1、表面凹坑。

原因：1.原料潮、气泡破裂 2.定径套水量不均。

解决方法：1.原料烘干 2.调整水量或更换定径套

### 2、表面亮斑。

原因：定径套水量不足。

解决方法：增加定径套水量或更换水量大的定径套

### 3、内外壁轴向粗糙。

原因：原料含水量过高。

解决方法：原料烘干处理

pe给水管连接方式。

1.切管：管材的连接段要求切面垂直，以保证有足够的热熔区；

2.清洁：清洁管材接头部位，pe给水管200，并标出插入深度线；

3.清理：用细砂纸、刮刀等工具刮除管材表面氧化层，pe给水管报价，并用清洁的棉布擦拭管材及管件连接面上的污物；

4.嵌套：将管材和电熔管件嵌套在一起，连接电容焊机；

5.校正：调整管材和管件位置，保证管材和电容管件在同一轴线上；

6.通电熔连：按照管件上标明的参数（设定时间和电压，无需设定电流）进行通电；

7.冷却：PE给水管和电熔管件之间的连接需要在完全冷却后才能达到最佳效果和最佳强度。

芜湖pe给水管-富铭建材 规格齐全-大口径pe给水管由合肥富铭建材科技有限公司提供。合肥富铭建材科技有限公司（[www.hangfujc.com](http://www.hangfujc.com)）位于安徽省合肥市长丰县岗集工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富铭建材在管道辅助材料中享有良好的声誉。富铭建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富铭建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。