

淮南纯水设备 大型纯水设备 合肥蓝化

产品名称	淮南纯水设备 大型纯水设备 合肥蓝化
公司名称	合肥蓝化水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西桃花工业园汤口路与延乔路交叉口往东两百米产业园办公楼南楼3楼
联系电话	17719492087 17719492087

产品详情

如何保证全自动软化水设备出水稳定？

1. 反洗影响：如果流速低于要求参数，就不能充分松动压实层，污物就不能有效除去，edi纯水设备，给树脂再生质量带来很大影响；反之，流速高于要求参数，就会将正常的树脂颗粒冲走，降低树脂的利用率。
2. 吸盐影响：压力过低，内置喷射器就无法正常工作，大型纯水设备，盐水不能被吸入树脂罐体，树脂得不到有效再生。反之，如果进水压力过高，被吸入的盐水超量，造成不必要的浪费。

超纯水设备浓水室如何清洗

- 1、记录清洗前所有数据；2、分离EDI设备与其他纯水设备的连接管路；3、连接清洗装置，使清洗泵通过浓水管路进入EDI模块再回到清洗水箱，浓水进、出阀开启，关闭EDI淡水进水阀和产水阀；4、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液；5、启动清洗泵，反渗透纯水设备厂家，调节浓水进水阀，以规定的流量循环清洗；6、停止清洗泵，排除清洗水箱清洗废液，分离浓水排水阀至地沟；7、向清洗水箱连续注入清洗（反渗透纯水设备产水），启动清洗泵连续清洗；8、打开EDI进水阀和产水阀，同时对两个水室进行冲洗；9、检测浓水出水侧的水质，直至与进水侧电导率相近；10、各个阀门，恢复原始各设备流量数据；11、恢复EDI各个管路与其他系统的连接；12、开启PLC控制电源柜，淮南纯水设备，向EDI模块送电，转入正常运行，并作好初次运行的数据记录。

反渗透纯净水设备的主要特点：

反渗透纯净水设备采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉；采用全自动预处理系统，实现无人化操作；采用进口增压泵，高效率低噪音，稳定可靠；在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全；全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便；切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。

淮南纯水设备-大型纯水设备-合肥蓝化(优质商家)由合肥蓝化水处理科技有限公司提供。合肥蓝化水处理科技有限公司（www.hflhscl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！