

昆山高强氮气柜 氮气柜 德能防潮

产品名称	昆山高强氮气柜 氮气柜 德能防潮
公司名称	昆山德能防潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇新泾村
联系电话	13913278111

产品详情

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

氮气柜的选择：需要注意的是氮气流量的控制、氮气浓度的检测、氮气控制、可扩展性及防静电等几方面。??

氮气流量的控制，主要是能尽量大流量。氮气柜的大流量可以快速地充满柜内，可以快速地达到无氧化的目的。物料器件的氧化是个累积的过程，氮气柜，当氮气柜开关门的过程中，氮气柜内的氮气浓度将会降低。由于氧气含量上升，此时的物料器件的氧化是在进行。而如果氮气柜的浓度恢复速度过慢，则会导致物料器件的氧化过程时间加长。而在多次的氮气柜开关门之后，每次开关门后的物料器件氧化将会累积，长期下来，有可能让物料器件的氧化过程超出许可范围，昆山自产氮气柜，而导致产品出现异常。

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

使用氮气柜的注意事项

氮气柜的氮气浓度检测与氮气控制也可以算作是同一措施。氮气柜氮气浓度的检测目前主要是采用湿度的检测，高1级的则可通过检测氮气含量来定义氮气的浓度。氧气含量越少则意味着其氮气浓度越高。此

外，氮气的控制，则是通过氮气浓度的多少来决定是否充氮，以此来保证柜内氮气的浓度以及避免氮气的过多浪费。达到即保证性能又保证节省氮气的目的！

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，昆山高强氮气柜，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

防潮箱氮气柜使用注意事项

长期以来，昆山全自动氮气柜，人们一直在努力寻求防潮防霉变和防氧化腐蚀的有效手段，以解决物品安全保存问题。在防潮箱氮气柜生产出来之后，这些防潮防腐的问题都迎刃而解。那我们应该怎么对它进行有效的防护，这样才能更长久地使用防潮箱氮气柜。我们总结了以下几点可以对防潮箱氮气柜进行有效地防护。

防潮箱氮气柜 应水平放置在周围无杂物的干燥通风处，距墙不宜小于30cm。

昆山高强氮气柜-氮气柜-德能防潮(查看)由昆山德能防潮科技有限公司提供。“电子防潮柜，防爆柜，烘箱”就选昆山德能防潮科技有限公司（www.ksndry.com），公司位于：昆山市千灯镇新泾村，多年来，昆山德能防潮科技坚持为客户提供好的服务，联系人：徐杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山德能防潮科技期待成为您的长期合作伙伴！