

门头沟土工格栅 泰安路德材料免费供样 排水土工格栅厂家

产品名称	门头沟土工格栅 泰安路德材料免费供样 排水土工格栅厂家
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

玻纤格栅施工：钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。格栅搭接距离为：纵向接头搭接距离不小于20厘米，横向搭接距离不小于15厘米，纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。不能将钉子钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，沙漠土工格栅，固定好后，如发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。

土工格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。路面必须：清洁无尘、干燥、温度在5摄氏度-60摄氏度之间。

玻璃纤维土工格栅是以无碱玻璃纤维网布为基材经表面涂覆处理而成的半刚性制品，是一种增强道路路面性能的新型优良土工基材。玻纤格栅注意事项：

玻璃纤维的主要成分属硅酸盐，是一种理化性能极其稳定的材料。土工格栅具有很高的耐热性和优异的耐寒性（一般工作温度为-100~280 ），强度大、模量高、化学稳定性好、耐腐蚀、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。经表面改性并涂覆处理后，玻璃土工格栅，改变了玻璃纤维的表面性能，提高了其同沥青的复合性能，极大提高了该基材的耐磨性能及抗剪切能力。

玻璃纤维土工格栅产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，门头沟土工格栅，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，排水土工格栅厂家，无长期

蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。

土工格栅是一种用于路面增强、老路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青路面反射裂纹应用上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能。

门头沟土工格栅-泰安路德材料免费供样-排水土工格栅厂家由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司（www.taianlude.com）为客户提供“单向土工格栅,双向土工格栅,经编土工格栅,钢塑土工格栅”等业务，公司拥有“路德”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王振霞。同时本公司（www.taianlude.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。