

# 灭火箱价格 灭火箱 浦江消防

产品名称	灭火箱价格 灭火箱 浦江消防
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

## 产品详情

### 灭火器外观质量

1 灭火器箱正面上的零部件，凸出箱门外表平面的高度不应大于15mm；其余各面的零部件，凸出该面外表面的高度不应超过10mm。箱盖在正面上凸出不应超过30mm，在侧面上凸出不应超过45mm，但均不应小于15mm。

2 灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷；冲压件表面不应有折皱等缺陷。

3 灭火器箱箱体表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的灭火器箱，灭火箱厂家，其涂层应光滑平整，灭火箱价格，色泽均匀，无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。

### 灭火器材料

1 灭火器箱箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。

2 灭火器箱箱门可选用金属或非金属材料。当箱门采用玻璃时，灭火箱，应使用厚度不小于3mm的平板玻璃。

3 外形尺寸和极限偏差灭火器箱的外形尺寸和极限偏差应符合规定。

灭火箱灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发

## 灭火箱包装、运输和贮存

1 灭火器箱出厂时应进行包装，包装材料可选用纸板。在灭火器箱包装时应将合格证和使用说明书放入箱中。

2 灭火器箱在运输过程中不允许重压和碰撞。

3 灭火器箱应垂直存放于干燥通风和无腐蚀性介质的库房内，叠放时应加衬垫物并不应超过三层

灭火箱灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发灭火箱批发

灭火箱价格-灭火箱-浦江消防由昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司（[www.pjxfgc119.com](http://www.pjxfgc119.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!