

挤塑聚苯板厂商 安徽挤塑聚苯板 名源 厂家直销

产品名称	挤塑聚苯板厂商 安徽挤塑聚苯板 名源 厂家直销
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

地暖挤塑板的功能特点：

- 1、出色的尺寸安穩性，地暖天津挤塑板大大下降了后期的管道设备难度及地面找平。
- 2、超低的导热系数，然后削减了热量的丢掉，下降全体耗能，提高了体系的保温功用。
- 3、高抗压强度，铺设和运用过程中不会出现任何陷落，然后延长了地暖体系的运用寿命。
- 4、超低的吸水率，地暖天津挤塑板 阻断了地面水气向地板涣散，即使在南方湿度高、多雨的春季运用，也不会出现反潮和霉变现象，且不受重复冻-熔循环影响。

XPS挤塑板施工注意事项：

XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料，由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、使用寿命长等，挤塑聚苯板批发，深受建筑商的欢迎。

- 1、XPS板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，安徽挤塑聚苯板，如工期较紧，则应采取在60 蒸汽养护条件下陈化5天的备用措施。
- 2、XPS板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，挤塑聚苯板厂商，在阳角处施工时，应使XPS板适当超出墙面一定距离。
- 3、XPS板表面打磨完毕后，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的

不平整，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。

挤塑板板材脱落的原因

一、施工方法：错误的施工方法会造成板材直接脱落，挤塑聚苯板价格，不同的保温板材需要使用专业的施工方法。现在一些建筑商因为自己的实力不足，在安装保温板材的时候会雇佣一些临时工人，这些现象需要避免。

二、抹面胶浆粘结力差、耐候性差：需在保温层上均匀涂抹底层抹面胶浆，压入玻纤网布，然后再涂抹面层抹面胶浆，这样才能起到更好的固定作用。

三、外力引起：如地基不均匀沉降引起的结构物墙体变形、错位造成墙体严重开裂、面砖脱落等。

四、偷工减料：偷工减料或以次充好都属于人为因素，只要是严格管控就可以避免。

挤塑聚苯板厂商-安徽挤塑聚苯板-名源厂家直销(查看)由合肥名源保温材料有限公司提供。“挤塑板”就选合肥名源保温材料有限公司(www.hfmybw.com)，公司位于：合肥绕城高速北环段岗集出口处，多年来，合肥名源坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥名源期待成为您的长期合作伙伴！