

咸宁容器板 卓纳钢铁

产品名称	咸宁容器板 卓纳钢铁
公司名称	天津卓纳钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区钢材市场B201-202
联系电话	13821381990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津卓纳钢铁销售有限公司

控轧也就是控制轧制。

也就是在调整钢的化学成分的基础上，通过控制加热温度，轧制温度，变形制度等工艺参数，控制奥氏体组织的变化规律和相变产物的组织形态，达到细化组织，提高容器板强度和韧性的目的。

控轧式正火就是控制轧制，控制轧制温度，压下量，冷却速度，以及终轧温度等措施，使容器板的性能达到良好的强韧性配比。

(1) 凡容器板长度小于标倍尺长度切成等准中通常长度下限，但不小于允许长度者，称为短尺长度便，各企业剪切钢材时但为了包装运输和计量方，根据情况建议将容器板切成几种不同长度的尺寸，力求避免乱尺。

(2) 容器板倍尺长度——按订货要求的单于订货单倍长度的整数倍数，称为倍尺长度，容器板，例如单倍尺长度为950mm，则切成双倍尺时为1900mm，三倍尺为 $950 \times 3=2850$ mm等。

(3) 容器板定尺长度——按均为5m。但实际订货要求切是5m长，因此还规成的固定长度(钢板的定，例如定尺为5m，则一批交货尺是指宽度和长度)叫定尺长度钢材长度上不可能都定了允许正偏差值

。(4) 容器板通常长度——又称不定尺长度，凡容器板长度在标准规定范围内而且无固定长度的，都称为通常长度。

容器板主要是指用来制造过热器、主蒸汽管和锅炉火室受热面用的热轧中厚板材料，主要材质有优质结构钢及低合金耐热钢，常用的容器板有平炉冶炼的低碳镇静钢或电炉冶炼的低碳钢，含碳量 W_c 在0.16%-0.26%范围内。由于容器板处于中温（350oC以下）高压状态下工作，除承受较高压力外，还受到冲击，疲劳载荷及水和气的腐蚀，对容器板的性能要求主要是有良好的焊接及冷弯性能、一定的高温强度和耐碱性腐蚀、耐氧化等。

咸宁容器板-卓纳钢铁(推荐商家)由天津卓纳钢铁销售有限公司提供。天津卓纳钢铁销售有限公司（www.tjzngt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdts88.com）还是从事铁锈板，金属铁锈板，耐候板现货的厂家，欢迎来电咨询。