

谷仓门安装一套多少钱 博浪木门 谷仓门

产品名称	谷仓门安装一套多少钱 博浪木门 谷仓门
公司名称	浙江博浪家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市清湖镇花园岗工业园区
联系电话	13676606725

产品详情

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

木门安装注意事项：

- 1、搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，易损坏门框和门扇的。
- 2、木门安装必须在洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕，在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口，须全部贴齐洞口侧边)后，才可以进行木门的安装步骤。
- 3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法，谷仓门厂，严禁使用边安装边砌口的做法。
- 4、木门安装时需检查洞口墙体湿度，如果安装洞口墙体湿度 $<25\%$ ，则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度 $>25\%$ ，则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。
- 5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话，在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定，避免两侧面展示出的门边线不对称。
- 6、若门框是用MDF材料制作的，那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的，那在拼门框时则可使用铁钉固定。
- 7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度，避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。
- 8、因门框两侧可能有线路通电，所以在安装门框时，用电操作需规范进行。

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

木门套的重要性与注意事项：

木门是装饰性和实用性都非常强的耐用品，因此要从品牌，选材，工艺，质量保证上做长远考虑。而安装门套又是安装木门整个过程中的一个非常重要的环节，木门套就是通常我们俗称的门框，那么，怎样选购木门套?安装门套的流程是什么呢，江山博浪装饰材料厂带您一看究竟。

一套门做的再好如果木门套不耐用，会直接影响到木门的实用效果和使用寿命。据统计，木门的投诉问题主要是出在木门套上，有时候一扇门往往是门扇还是完好无损的，但门扇与木门套结合处却已经松动，因为随着木门开启次数的增加，螺丝钉就会慢慢松动，门扇逐渐下沉，造成开关不畅，严重的还会给您的装修带来不必要的麻烦。

所以选木门套一定要注意一下几个要点：

一、木门套的防水性很关键，尤其是卫生间的门，谷仓门，木门套一旦受潮，它的表面就会发黑，膨胀，掉皮，开裂，有时还会造成炸劈现象。

二、木门套是直接在地面接触的，选材一定要细致。如果选材不当，谷仓移门定做，那么在使用过程中门扇就会下沉，拖地，致使开关不严，刮蹭地面。

三、木门套一定要吃钉，它的握钉力强，这样的门扇才不易脱落;

以上就是关于木门保养之木门套的知识，希望在生活中能够帮助到大家。

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

室内门标准测量方法

门洞尺寸的定义：

门洞尺寸是指未安装门的门洞净空尺寸大小，包括门洞宽度、门洞高度、墙壁厚度；单位一般用毫米表示。

门洞尺寸的标准：

室内门的标准门洞尺寸为：2050mm × 860mm × 240mm

门洞尺寸的测量方法说明：

对于门洞的测量，

以下的门洞是已经装修好完成的不再进行修改的门洞尺寸。

对于还在进行装修过程的门洞建议做成一高2050mm宽860mm的门洞。根据这个尺寸的门洞是生产出来的成品门的展示效果是最佳的。是符合人体工程学和美学的。

谷仓门安装一套多少钱-博浪木门(在线咨询)-谷仓门由浙江博浪家居有限公司提供。浙江博浪家居有限公司(www.zjbldoor.com)位于浙江省江山市清湖镇花园岗工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前博浪木门在复合门中享有良好的声誉。博浪木门取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博浪木门全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。