

镇江导电PE海绵胶带 赛普林特

产品名称	镇江导电PE海绵胶带 赛普林特
公司名称	苏州赛普林特光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区莲花新村5区65幢
联系电话	13951109413

产品详情

热封热封胶带是利用专用设备（热风缝口密封机或高频热合机）加热，缝合在雨衣、帐篷、升空气球等防水、防气系列产品的针织骨位针孔处，达到密封（防漏水、防漏气）效果的一种胶带。众所周知服装在加工生产中一定会出现针眼，导电PE海绵胶带，当然防水系列也不例外。如何保证这些针眼不漏水，这样看似简单的问题也困惑了我们几千年，因为普通的胶带遇水则不具有沾力。而在20世纪世界上只有极少数国家使用，材料非常昂贵，只有在美国、苏联等军1工比较发达的国家才有出现，而且其只使用在航天科技上。对其他国家更是技术保密。

绝缘胶带广泛用于在380V电压以下使用的导线的包扎、接头、绝缘密封等电工作业。生产工艺有擦胶法和涂胶法两种。制作工艺：以聚氯乙烯薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶制造。因为直接使用塑料胶带缺点较多：塑料胶带时间一长易错位、开胶；电器负荷重时，接头发热，塑料胶带易熔化收缩；电源接头在接线盒内相互挤压，接头有毛刺时，很容易扎伤塑料胶带等。

胶带是在BOPP原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后涂上胶水后经过分条分成小卷就是我们日常使用的胶带。胶带胶水是丙烯酸脂胶水，又叫压敏胶，主要成分是西丁脂。西丁脂是一种高分子活动物质，温度高低对分子活动有一定影响。胶水的西丁脂含量直接影响到胶带的使用情况。正常的封箱胶带的初粘力在 13号（钢球号）之间，这种胶带胶水的厚度一般为22微米，是符合标准的厚度。

镇江导电PE海绵胶带-赛普林特由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司（www.sprint-cn.cn）是江苏苏州,塑料材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛普林特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛普林特更加美好的未来。