东营梅花联轴器 利永联轴器 梅花联轴器规格

产品名称	东营梅花联轴器 利永联轴器 梅花联轴器规格
公司名称	泊头利永联轴器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市104国道开发区
联系电话	15128789423

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 泊头利永联轴器有限公司

供应德州减速机大型梅花联轴器制动轮梅花联轴器弹性梅花联轴器ML5ML6ML7梅花联轴器

梅花联轴器主要有两种类型,一种是传统的直爪型的,另一种是曲面(内凹)爪型的零空地联轴器。传统的直爪型梅花联轴器不合适用在精度很高的伺服传动运用中。零空地爪型梅花联轴器是在直爪型的基础上演化而来的,梅花联轴器规格,但不同的是其规划能合适伺服系统的运用,常用于联接伺服电机、步进电机和滚珠丝杆。曲面是为了减少弹性梅花间隔体的变形和束缚高速工作时向心力对它的影响。零空地爪型联轴器由两个金属轴套(通常选用铝合金原料,也能够提供不锈钢原料)和一个梅花弹性间隔体结合而成。梅花弹性间隔体有多个叶片分支,像滑块联轴器相同,它也是通过压挤来使梅花弹性间隔体和两端的轴套契合,并以此确保了其零空地功能。与滑块联轴器不同的是,梅花联轴器是通过压挤传动的而滑块联轴器是通过剪力传动的。利永梅花弹性联轴器型号大全,ML1~ML12,MLL1~MLL12。在运用零空地爪型联轴器时,梅花联轴器安装,运用者一定要注意不能超过生产商给出的弹性元件的 大承受能力(确保零空地的前提下),不然梅花弹性间隔体将会被压扁变形失掉弹性,预加负荷消失,导致失掉零空地的功能,还可能在发作严峻的问题后运用者才会发现

此款产品主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,东营梅花联轴器,起到自动补偿作用。

梅花形弹性联轴器ML(基本型)、MLD(单法兰型)、MLS(双法兰型)、MLZ(带制动轮型)四种型式,型号ml1-ml14共计十四个。适用于各种、中小功率 启动频繁、正反转变化的轴系,梅花联轴器标准,要求工作可靠高的场合。

ML型梅花形弹性联轴器轴径范围12-160,转矩25-25000,转速15300-1900,工作温度-30-+80

有需要者,请与我们电话联系:泊头利永联轴器有限公司

(1)可移性。联轴器的可移性是指补偿两反转构件相对位移的才能。被联接构件间的制作和设备过错、工作中的温度改动和受载变形等要素,都对可移性提出了要求。可移功用补偿或缓解因为反转构件间的相对位移形成的轴、轴承、联轴器及其他零部件之间的附加载荷。膜片联轴器是在两块联合体之间直接安装一个膜片,该膜片通常选用不锈钢或者表面处理过的弹簧钢制作。因而该联轴器在旋转方向上几乎没有任何弹性,但是在长度(L)方向上具有很好的弹性。当选用多个膜片式,长度方向的弹性更佳。因而,膜片联轴器适合用在轴线方向有轰动或者需求必定弹性(弹性伸缩或弯曲),但旋转方向对刚性要求较高的场合。所以,对旋转精度要求较高,而轴向存在轰动或需求轴向有弹性的场合,非常适合运用膜片联轴器。东营梅花联轴器-利永联轴器-梅花联轴器规格由泊头利永联轴器有限公司提供。泊头利永联轴器有限公司(www.lylzq.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情,利永联轴器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。供应湛江大型梅花联轴器价格优质量有保障型号齐全现货供应欢迎选购。相关业务欢迎垂询,联系人:赵云。