

、中兴ZXDU68S601室内开关电源

产品名称	、中兴ZXDU68S601室内开关电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

中兴ZXDU68S601室内开关电源48v600A

中兴ZXDU68 S601具有以下特点：

- 1、中兴ZXDU68 S601通信电源系统支持宽电压交流输入范围；
- 2、呼吸式功率管理、节能高效；
- 3、专业的蓄电池管理；
- 4、节地、节材，扩容能力强；
- 5、支持海量数据存储；
- 6、中兴ZXDU68 S601通信电源系统支持WEB远程访问；
- 7、支持多种语言显示；
- 8、支持监控模块、子模块软件远程更新；

9、丰富智能接口，支持灵活多样的监控组网。中兴ZXDU68 S601通信电源系统的技术指标
技术特性 指标 模块组成 由50 A模块组成，满配置600 A（12个） 交流输入 380 V/220 V制式
80 V~300 V（220 VAC输入时） 45 Hz~65 Hz 100 A（ ） 两路手动/自动切换 直流输出 -42 V~-58
V 效率 90% 功率因数 0.99 外形尺寸（高×宽×深） 2000 mm×600 mm×600 mm 1600
mm×600 mm×600 mm 中兴ZXDU68 S601通信电源系统产品特性 ZXDU68

S601是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置33kW,并可根据用户需要单柜扩展至105kW。包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。功率密度更高，机柜深度400mm，前接线前维护设计，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。 用户体验
高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出
80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命
-40~+70工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用
采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10% 中兴ZXDU68 S601通信电源系统丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展。

中兴发布MiFavor 10系统更新：持续优化麦飞10

玩懂手机网资讯，此前，中兴发布了全新的移动操作系统MiFavor 10（麦飞10），今天中兴对MiFavor 10（麦飞10）系统发布了新的更新补丁，并表示将会持续优化MiFavor 10（麦飞10），新的固件版本号为ZET_A2020_ProV2.2.0B11，大小为16.17MB。