

特恩特 杀牛屠宰线介绍 专业杀牛屠宰线

产品名称	特恩特 杀牛屠宰线介绍 专业杀牛屠宰线
公司名称	青岛特恩特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号
联系电话	15866883929

产品详情

1、 液压扯皮机

用于从上到下剥除牛皮。

包括：1个升降框架、1套液压系统、1个不锈钢剥皮滚筒、1个液压马达、1个升降液压缸、1套控制系统、2根栓腿不锈钢链条

热镀锌结构

2、 扯皮气力升降台

完全不锈钢制作，平台表面采用塑胶加沙处理，带有下沉槽和用户地漏相连。包括不锈钢下水柱。

平台尺寸：1000*700mm，提升能力：120Kg，提升高度：400mm到2000mm

该升降台用于操作剥皮机和剥皮时进行修整

1、 集血/shui排放槽

完全不锈钢制作，板厚3mm。配有尼龙塞。安装在混凝土槽内，杀牛屠宰线介绍，生产时封闭泄水口，清洗时封闭排水口。不含与下水连接。

槽长约：7000mm

槽宽约：1400mm

槽深：约250/500mm

2、钳式电刺激

3、转挂平台

用于尾部预剥、封肛、将牛体由放血轨道转挂至加工输送机的操作。固定式平台，全不锈钢结构，新型杀牛屠宰线，配有一个带台阶及安全扶手的框架，固定在重型不锈钢圆支柱上。平台表面采用塑胶加沙处理，带有下沉槽和用户的地漏相连。洗手盆及消毒器均可以安装在平台上，专业杀牛屠宰线，尺寸约为：4500*1500*2500mm

1、后蹄滑槽

完全不锈钢结构，板材厚2mm。用于将牛后蹄滑入台下的运输车内。L型，滑槽直径：¢400

2、屠宰滚轮吊钩

用于牛体的输送

钩体采用高强度铝材制造，以减轻重量。滚轮装有2个密封轴承，轴和钩子均为不锈钢制作。

3、转挂提升机

用于将牛体从放血吊链转挂到2个滚轮吊钩上，自动加载型。配有低压控制、脚踏开关和安装材料。热镀锌结构

提升能力：1000Kg

装机功率：1.1Kw

提升高度：3m

特恩特(图)-杀牛屠宰线介绍-专业杀牛屠宰线由青岛特恩特机械有限公司提供。特恩特(图)-杀牛屠宰线介绍-专业杀牛屠宰线是青岛特恩特机械有限公司（www.qdtentcn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙女士。