

监控主机，硬盘机。海康7816H-S硬盘录像机。

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 监控主机，硬盘机。海康7816H-S硬盘录像机。 |
| 公司名称 | 佛山市禅城区灏顺电子经营部 |
| 价格 | 1350.00/台 |
| 规格参数 | 电源:12 (V) 类型:嵌入式监控主机 品牌:海康威视 |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山市 佛山市禅城区北极熊230铺 佛山太平洋电脑城1055铺 |
| 联系电话 | 86 0757 82292289/82257618 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------------------|------|-----------------|
| 电源 | 12 (V) | 类型 | 嵌入式监控主机 |
| 品牌 | 海康威视 | 型号 | ds-7816h-s |
| 图像码率 | 32kbps-2048kbps，可自定义 (mb/s) | 声音码率 | 16kbps (kb/s) |

产品简介

产品类型：嵌入式网络硬盘录像机

视频压缩算法：h.264

视频处理器：davinci处理器

订货型号

ds-7816h-s

特别说明

| 每个视频输入通道最高支持cif分辨率编码，也可以选择qcif；

| 4路机型报警为4进1出，其余机型的报警为16进4出；

| 4路机型支持1个sata接口，其余机型支持2个sata接口；

| 仅支持单路回放；

14路机型支持双码流，其他机型均不支持双码流。

物理接口

ds-7804h-s

video in视频输入接口

video out视频输出接口

audio in音频输入或语音对讲输入接口

audio out音频输出接口

lan网络接口

vga视频输出接口

alarm in报警输入、alarm out报警输出模块、rs-485串行接口

dc 12v电源输入

电源开关键

接地端

ds-7808h-s后面板

video out本地监视接口：main预留接口，spot视频辅助输出接口

video in视频输入接口

audio in音频输入接口, 其中audio in 1也作语音对讲输入接口

audio out本地监听接口

vga显示器输出

rs-232串行接口

lan网络接口

usb接口

电源开关键

rs-485串行接口

? alarm in报警输入、alarm out报警输出模块

? dc 12v电源输入

? 接地端

ds-7816h-s后面板

video out本地监视接口

video in视频输入接口

audio in音频输入接口, 其中audio in 1也作语音对讲输入接口

audio out本地监听接口

电源开关键

vga显示器输出

rs-232串行接口

lan网络接口

usb接口

rs-485串行接口

? alarm in报警输入、alarm out报警输出模块

? dc 12v电源输入

? 接地端

| 型号 | ds-7804h-s | ds-7808h-s | ds-7816h-s | |
|---------|------------------------------|--|------------|-----|
| 视音频输入 | 模拟视频输入 | 4路 | 8路 | 16路 |
| | | bnc接口 (电平: 1.0vp-p, 阻抗: 75) pal/ntsc自适应 | | |
| | 音频输入 | 1路 | 4路 | 4路 |
| | rca接口 (电平: 2.0vp-p, 阻抗: 1k) | | | |
| 视音频输出 | cvbs输出 | 2路 | 2路 | 2路 |
| | | bnc接口 (电平: 1.0vp-p, 阻抗: 75) | | |
| | | 分辨率: pal制式704*576; ntsc制式704*480 | | |
| | vga输出 | 1路, 分辨率: 1024*768/60hz | | |
| | 音频输出 | | | |
| | 1路, rca接口 (线性电平, 阻抗: 600) | | | |
| 视音频编码参数 | 视频压缩标准 | h.264 | | |
| | 视频编码分辨率 | cif/qcif | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | 视频帧率 | pal : 1/16--25帧/秒 , ntsc : 1/16--30帧/秒 | | |
| | 视频码率 | 32kbps-2048kbps , 可自定义 | 32kbps-768kbps , 可自定义 | 32kbps-768kbps , 可自定义 |
| | 码流类型 | 复合流/视频流 | | |
| | 双码流 | 支持 | 无 | 无 |
| | 音频压缩标准 | oggvorbis | | |
| | 音频码率 | 16kbps | | |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 1个sata接口 | 2个sata接口 | 2个sata接口 |
| | 最大容量 | 每个接口支持容量最大2tb的硬盘 | | |
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个 , 与audio in 1共用 | | |
| | 网络接口 | 1个 , rj45 10m/100m自适应以太网口 | | |
| | 串行接口 | 1个 , 标准rs-485串行接口 | | |
| | | 无 | 1个 , 标准rs-232串行接口 | 1个 , 标准rs-232串行接口 |
| | usb接口 | 1个 , usb 2.0 | 2个 , usb 2.0 | 3个 , usb 2.0 |
| | 报警输入 | 4路 | 16路 | 16路 |
| | 报警输出 | 1路 | 4路 | 4路 |
| 其他 | 电源 | dc 12v | | |
| | 功耗 | 20w | 20w | 30w |
| | 工作温度 | -10 -- + 55 | | |
| | 工作湿度 | 10%--90% | | |
| | 机箱 | 1u机箱 | 19英寸标准1u机箱 | 19英寸标准1.5u机箱 |
| | 尺寸 | 315mm (宽) × 230mm (深) × 45mm (高) | 441mm (宽) × 290mm (深) × 44mm (高) | 441mm (宽) × 390mm (深) × 70mm (高) |
| | 重量 (不含硬盘) | 2kg | 4kg | 8kg |