

DH-DVR0404LN-S/其他门禁考勤器材及系统

产品名称	DH-DVR0404LN-S/其他门禁考勤器材及系统
公司名称	佛山市禅城区灏顺电子经营部
价格	780.00/个
规格参数	品牌:大华 型号:DH-DVR0404LN-S 用途:监控主机
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市禅城区北极熊230铺 佛山太平洋电脑城1055铺
联系电话	86 0757 82292289/82257618

产品详情

品牌	大华	型号	DH-DVR0404LN-S
用途	监控主机		
	型号	dh-dvr0404le-as	
	主处理器	工业级嵌入式微控制器	
	操作系统	嵌入式linux操作系统	
	系统资源	同时多路录像，同时录像回放、同时网络操作	
	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作，带有菜单注释	
	画面显示	1/4/8/9/16画面显示	
	视频标准	pal (625线，50场/秒)	
	监视图像质量	pal制，d1(704 × 576)	
	回放图像质量	pal制，cif(352 × 288)	
	图像压缩	h.264限定码流、h.264可变码流	
	图像控制	6档可调	
	录像速度(cif)	pal制：每路25fps (cif)	
	图像移动侦测	每画面可设置192(16 × 12)个检测区域；可设置多级灵敏度	
	音频压缩	pcm	
	对讲	支持独立对讲通道	
	录像方式及优先级	手动>报警>动态检测>定时	
	本地回放	最大支持1路回放	

录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
每路占用硬盘空间	视频：56 ~ 500m字节/小时
录像保存	本机硬盘、网络
备份方式	网络备份、usb备份
视频输入	4路bnc
视频输出	2路bnc，1路vga输出
环通输出	无
矩阵输出	无
音频输入	无
音频输出	无
报警输入	4路报警输入（低电平有效）
报警输出	3路继电器输出，其中一路为可控dc+12v输出
报警继电器	30vdc 1a，125vac 1a（联动输出）
网络接口	rj45 10m/100m自适应以太网口
云台控制接口	1个rs485,1个rs232
usb接口	2个usb2.0接口
硬盘个数和接口	1个、ide接口
电源	115/230v 47/63hz
功耗(不含硬盘)	12w
使用工作温度	0 - + 55
使用湿度	10% - 90%
大气压	86kpa - 106kpa
尺寸	1u标准机箱，375(宽)x285(深)x45(高)mm
重量	2.35kg（不含硬盘）
安装方式	台式安装

功能特点

采用最新的usb2.0接口，进一步稳定usb鼠标功能，快速实现usb备份、usb升级等操作；采用1u精美型机箱，外观更精美，功耗更低，使用更方便，进一步满足细分市场；具备同pc接口的3.5mm三合一独立语音对讲接口，通用型更好；具有4路实时音视频同步功能的超高性价比dvr，适用于连锁店、保安、小区治安、个人等多种领域。

注：In采用ide硬盘接口，软件功能同In-s