

大华0404LE-A硬盘录像机。 监控主机

产品名称	大华0404LE-A硬盘录像机。 监控主机
公司名称	佛山市禅城区灏顺电子经营部
价格	850.00/个
规格参数	类型:嵌入式监控主机 类型:数字记录设备
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市禅城区北极熊230铺 佛山太平洋电脑城1055铺
联系电话	86 0757 82292289/82257618

产品详情

类型	嵌入式监控主机	品牌	大华
类型	数字记录设备		
型号	dh-0404le-a		

产品描述：

品质全面升级，服务二年质保，并提供以旧换新服务；支持vga、hdmi、tv数据同时显示；支持4路同步回放；4路支持1 d1 + 3cif实时录像，8路支持1 d1 + 7cif实时录像，16路支持2 d1 + 14cif实时录像；支持全球网络即插即用；支持手机直连3g监控；支持所有视频通道网络双码流传输；usb、esata、网络备份同比录像80倍（cif）速度。

技术参数：

型号	dh-dvr0404le-a	dh-dvr0804le-a	dh-dvr1604le-a
主处理器	工业级嵌入式微控制器		
操作系统	嵌入式linux操作系统		
图像编码标准	h.264		

视频标准	pal (625线 , 50场/秒)		
监视图像质量	pal制 , d1(704 × 576)		
回放图像质量	pal制 , d1(704 × 576),cif(352 × 288)		
图像控制	图像质量可调 , 可变码流和固定码流可选		
双码流	每个通道可设置双码流 , 副码流的设置最高分辨率不超过主码流		
图像移动侦测	每画面可设置396(22 × 18)个检测区域 ; 可设置多级灵敏度 , 1-6档可调		
区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块		
编码标准	g.711a		
语音对讲	双向语音对讲功能 , 对讲时借用第一路音频通道实现。		
录像方式	支持手动 , 自动 , 运动检测 , 告警触发录像模式		
录像保存	本机硬盘、网络		
录像速度	第1路支持4cif @ 25 fps , 其余通道最高支持cif实时分辨率	第1路支持4cif @ 25 fps , 其余通道最高支持cif实时分辨率	第1 , 9路支持4cif , 其他最高支持cif实时分辨率
录像回放	支持1、2、3、4路同时回放功能		
备份方式	支持硬盘、刻录机、u盘存储和备份		
视频输入	4路 bnc接口	8路 bnc接口	16路 bnc接口
视频输出	同时3输出 : 1路模拟视频bnc接口 (1.0vp-p, 75ohms)、1路vga输出(支持1280 × 1024、1024 × 768、1280 × 720分辨率输出)、1路hdmi支持输出(支持1280 × 1024、1024 × 768、1280 × 720分辨率输出) .		
抓图功能	支持jpeg抓图功能		
音频输入	4路线性音频输入	8路线性音频输入	16路线性音频输入
音频输出	1路线性音频输出		
报警输入	4路报警输入 , 低电平有效 , 绿色接线柱接口	8路报警输入 , 低电平有效 , 绿色接线柱接口	16路报警输入 , 低电平有效 , 绿色接线柱接口
报警输出	3路报警输出 , 继电器触点 (1a@24vdc), no、nc可编程、绿色接线柱接口		
网络	1个 rj45接口, 10/100m自适应		
通信	标准485接口 , 支持半双工 , 绿色接线柱接口、标准232接口 , db9		
usb	2个usb 2.0接口 , 其中1个前面板 , 1个背板接口		
硬盘	内部支持1个sata硬盘接口		
esata口	n/a		

电源	dc12v 3.3a
功耗	12w(不含硬盘)
工作温度	0 - + 55
工作湿度	10% - 90%
尺寸	375mm * 285mm * 45 mm(1u高度)
重量	3.25kg (不含硬盘)
安装方式	机架安装 , 台式安装