

大华1604LE-A硬盘录像机,监控主机

产品名称	大华1604LE-A硬盘录像机,监控主机
公司名称	佛山市禅城区灏顺电子经营部
价格	1580.00/个
规格参数	品牌:大华 型号:DH-DVR1604LE-A 画质:1D1 + 7CIF实时录像
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市禅城区北极熊230铺 佛山太平洋电脑城1055铺
联系电话	86 0757 82292289/82257618

产品详情

品牌	大华	型号	DH-DVR1604LE-A
画质	1 D1 + 7CIF实时录像	类型	嵌入式监控主机
电源	12v (v)	工作温度	20 ()
通讯接口	vga/bnc	录像帧数	300
硬盘容量	0	录像分辨率	d1
监视分辨率	1024*768		
设备内存	512		

产品规格:

支持vga、hdmi、tv数据同时显示支持4路同步回放4路支持1 d1 + 3cif实时录像，8路支持1 d1 + 7cif实时录像，16路支持2 d1 + 14cif实时录像支持全球网络即插即用支持手机直连3g监控支持所有视频通道网络双码流传输usb、esata、网络备份同比录像80倍（cif）速度

型号prefix = o ns = "urn:sch dh-dvr0404le-a dh-dvr0804le-a dh-dvr1604le-a
emas-microsoft-com:office:office"

主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式linux操作系统
图像编码标准	h.264
视频标准	pal (625线 , 50场/秒)
监视图像质量	pal制 , d1(704 × 576)

回放图像质量	pal制, d1(704 × 576),cif(352 × 288)		
图像控制	图像质量可调, 可变码流和固定码流可选		
双码流	每个通道可设置双码流, 副码流的设置最高分辨率不超过主码流		
图像移动侦测	每画面可设置396(22 × 18)个检测区域; 可设置多级灵敏度, 1-6档可调		
区域遮挡设置	每路支持4个区域遮挡块		
编码标准	g.711a		
语音对讲	双向语音对讲功能, 对讲时借用第一路音频通道实现。		
录像方式	支持手动, 自动, 运动检测, 告警触发录像模式		
录像保存	本机硬盘、网络		
录像速度	第1路支持4cif @ 25 fps, 其	第1路支持4cif @ 25 fps, 其	第1, 9路支持4cif, 其他
	余通道最高支持cif实时分	余通道最高支持cif实时分	最高支持cif实时分辨率
	分辨率	分辨率	分辨率
录像回放	支持1、2、3、4路同时回放功能		
备份方式	支持硬盘、刻录机、u盘存储和备份		
视频输入	4路bnc接口	8路bnc接口	16路bnc接口
视频输出	同时3输出: 1路模拟视频bnc接口(1.0vp-p, 75ohms)、1路vga输出(支持1280 × 1024、1024 × 768、1280 × 720分辨率输出)、1路hdmi支持输出(支持1280 × 1024、1024 × 768、1280 × 720分辨率输出)。		
抓图功能	支持jpeg抓图功能		
音频输入	4路线性音频输入	8路线性音频输入	4路线性音频输入
音频输出	1路线性音频输出		
报警输入	4路报警输入, 低电平有效, 绿色接线柱接口	8路报警输入, 低电平有效, 绿色接线柱接口	16路报警输入, 低电平有效, 绿色接线柱接口
报警输出	3路报警输出, 继电器触点(prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 1a@24vdc),no、nc可编程、绿色接线柱接口		
网络	1个rj45接口, 10/100m自适应		
通信	标准485接口, 支持半双工, 绿色接线柱接口、标准232接口, db9		
usb	2个usb 2.0接口, 其中1个前面板, 1个背板接口		
硬盘	内部支持1个sata硬盘接口		
esata口	n/a		
电源	dc12v 3.3a		
功耗	12w(不含硬盘)		
工作温度	0 - + 55		
工作湿度	10% - 90%		
尺寸	375mm * 285mm *45 mm(1u高度)		
重量	3.25kg (不含硬盘)		
安装方式	机架安装, 台式安装		