

# 衢州地基处理 选择浙江天固建筑 地基处理多少钱

产品名称	衢州地基处理 选择浙江天固建筑 地基处理多少钱
公司名称	浙江天固建筑特种技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	13575452922

## 产品详情

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程施工承包资质的建筑企业。

### 软土地基施工要点

施工前先验槽、清浮土、排水、打底夯两遍。

分层回填，厚度200~300mm，地基处理施工，灰土用机械打夯或碾压；砂土振动碾压。

灰土垫层不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝，上下缝距不得小于500mm，接缝处夯实。灰土夯实后3d内不得泡水。

分段施工或地基地面不在同一标高上时，接头处应做成台阶形，且上下层错开0.5~1米。

地基宽度应沿基础外边沿各放出200~300mm。

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，地基处理多少钱，是具备国家建筑特种工程施工承包资质的建筑企业。

根据地基处理的原理，目的，性质，时效及冬季等有很多地基处理方法。其中强夯法由于在工程实践中具有加固效果显著，使用土类广，设备简单，衢州地基处理，施工方便，节省劳力，节约材料，施工工期短，施工文明和施工费用低等优点，在地基处理中得到了广泛的应用。目前使用的夯锤重100—400KN，地基处理公司，提升高度一般在10—25m。

对于基础下沉的地基基础进行加固的目的有哪些？

1.基础加固提高地基土的抗剪切强度；地基的剪切破坏表现在：建筑物的地基承载力不够；由于偏心荷载及侧向土压力的作用使结构物失稳；由于填土或建筑物荷载，使邻近地基产生隆起；土方开挖时边坡失稳；基坑开挖时坑底隆起。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足，因此，为了防止剪切破坏，就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。

2.基础加固降低地基土的压缩性；地基土的压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大；由于有填土或建筑物荷载，使地基产生固结沉降；作用于建筑物基础的负摩擦力引起建筑物的沉降；大范围地基的沉降和不均匀沉降；基坑开挖引起邻近地面沉降；由于降水地基产生固结沉降。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此，需要采取措施以提高地基土的压缩模量，借以减少地基的沉降或不均匀沉降。

3.基础加固改善地基土的透水特性；地基土的透水性表现在堤坝等基础产生的地基渗漏；基坑开挖工程中，因土层内夹薄层粉砂或粉土而产生流砂和管涌。以上都是在地下水的运动中所出现的问题。为此，必须采取措施使地基土降低透水性或减少其水压力。

衢州地基处理-选择浙江天固建筑-地基处理多少钱由浙江天固建筑特种技术有限公司提供。衢州地基处理-选择浙江天固建筑-地基处理多少钱是浙江天固建筑特种技术有限公司（[www.zjtiangu.cn](http://www.zjtiangu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。