

专家级煤渣粉碎机 正大机械

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 专家级煤渣粉碎机 正大机械 |
| 公司名称 | 巩义市正大机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:正大机械 型号:2pc800*600 适用物料:煤渣 |
| 公司地址 | 巩义市城区嵩洛路56号 |
| 联系电话 | 037169596948 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 品牌 | 正大机械 | 型号 | 2pc800*600 |
| 适用物料 | 煤渣 | 应用领域 | 多种 |
| 生产能力 | 40000-60000 (kg/h) | 进料粒度 | 120 (mm) |
| 电机功率 | 45 55 (KW) | 出料粒度 | 3毫米(2毫米以下约占80%以上 (mm) |
| 外形尺寸 | 3485 × 1400 × 2100(毫米) (粉碎程度 m) | | 超细磨机 |
| 物料含水量 | 不限 | 原理 | 高速万能粉碎机 |

矸石、页岩、煤渣、建筑垃圾..... ---双级无筛底粉碎机

最新改进型特点与性能：

一、双转子两段粉碎，产量大，出料粒度3mm以下，2mm以下占80%以上。二、没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞。三、锤头、衬板双向调隙，随时控制出料粒度。四、双级双飞轮，运转平稳惯量大，节电20%。五、集中润滑系统，不停机适时润滑，方便快捷。六、液压启闭机壳，换锤、维修省时省工。

主要技术参数

| | |
|------|-------------------|
| 型号 | 2pc900 × 800 |
| 进料粒度 | 120毫米 |
| 出料粒度 | 3毫米(2毫米以下约占80%以上) |

| | |
|---------|------------------------|
| 生产能力 | 50-70吨/小时 |
| 允许物料含水率 | 无要求 |
| 电机功率 | 55+75千瓦 |
| 外型尺寸 | 3950 × 1750 × 2280(毫米) |

主要技术参数

| | |
|---------|------------------------|
| 型号 | 2pc800 × 600 |
| 进料粒度 | 120毫米 |
| 出料粒度 | 3毫米(2毫米以下约占80%以上) |
| 生产能力 | 40-60吨/小时 |
| 允许物料含水率 | 无要求 |
| 电机功率 | 45+55千瓦 |
| 外型尺寸 | 3485 × 1400 × 2100(毫米) |

主要技术参数

| | |
|---------|-----------------------|
| 型号 | 2pc800 × 600 |
| 进料粒度 | 120毫米 |
| 出料粒度 | 3毫米(2毫米以下约占90%以上) |
| 生产能力 | 40-60吨/小时 |
| 允许物料含水率 | 无要求 |
| 电机功率 | 45+55千瓦 |
| 外型尺寸 | 2350 × 926 × 1630(毫米) |

主要技术参数

| | |
|---------|-------------------|
| 型号 | 2pc600 × 400 |
| 进料粒度 | 100毫米 |
| 出料粒度 | 3毫米(2毫米以下约占90%以上) |
| 生产能力 | 15-25吨/小时 |
| 允许物料含水率 | 无要求 |

| | |
|------|-----------------------|
| 电机功率 | 18.5+22千瓦 |
| 外型尺寸 | 2665 × 725 × 1698(毫米) |

主要说明：

用矸石、煤渣作砖厂用添加料、内燃料；用矸石、页岩生产标砖、空心砖已是符合国策、造福社会的重大举措。但这些物料的粉碎问题，尤其是湿料的粉碎问题始终是困扰砖厂正常生产的一个难题。

“正大机械”经过长期考察，精心设计，大胆实践，成功研制生产出了能够轻松粉碎高湿煤矸石、页岩、煤渣等物料的实用新型专利产品——双级无筛底粉碎机。该产品突破了高湿物料粉碎的一大难关，近年来市场反应良好。

该机相当于两台锤破合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：

一、双转子上下两级粉碎

互相串连的两套转子，使经上级转子锤头击碎的无料立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料反向相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料、料粉料的效果，直接卸出。

二、没有筛网篦底，高湿物料，绝不堵塞

传统的带有筛网篦底的粉碎机，不适应含水率高于8%的原料，当原料含水率高于10%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。

该机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。

三、独特的双向调隙技术

锤头磨损后与衬板之间间隙变大粒度变粗，可由中心往外移动锤头位置缩小与衬板之间的间隙继续使用。还可以由外向内推移衬板调节间隙，控制出料粒度。

四、装置配重平衡轮，运转平稳惯性大，节电20%

上下两套转子轴端均配有飞轮，飞轮可调节运转的周期性速度波动，使之运转均匀平稳，增加转动惯性，克服运动阻力，节电20%以上。

五、集中润滑系统，不停机注油，方便快捷

双级粉碎机润滑系统，一改黄油嘴，油杯的传统加注润滑油方式；配置集中给油分配泵，一步操作，多路供油；整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油，方便快捷。由于全油路封闭，又可防止粉尘侵入损坏轴承。

六、液压手动启动机壳

液压启闭装置，只需要一人即可轻松启闭机壳，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。
 正大机械客户观客户询问 详细解答不厌烦 客户到来 热情接待不冷淡客户选货 诚实介绍不欺骗
 客户不买 同样热情不冷面客户迷茫 引导考察多比看 客户购货 保质保量抢时间客户意见
 虚心接受不延缓 客户有错 耐心解释让为先客户有难 关心帮助不怠慢 诚信服务 精诚合作到永远

河南正大机械厂专业供应双级无筛底粉碎机，该机获得国家专利，欢迎广大煤炭企业咨询选购！

厂址：河南省巩义市益民街1号(总部)

巩义市孝义路81号(生产基地)

销售部：0371—64364490

售后服务部：64366636传真：0371—64352328

网址：<http://www.hnzdjx.com>

e—mail:gyzhengda@vip.371.net