

大连铸铁排水管 宏大铸造 铸铁排水管厚度

产品名称	大连铸铁排水管 宏大铸造 铸铁排水管厚度
公司名称	太谷县宏大铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西晋中市太谷县朝阳村
联系电话	19935359114 19935359114

产品详情

太谷县宏大铸造有限公司：我公司主要生产柔性铸铁下水管；柔性铸铁排水管件（A型B型W型三大系列、规格齐全）；球墨井盖、井箅；健身器材、生铁铸件及其它铸件。

主营：排水管 铸铁排水管 铸铁排水管件

柔性铸铁排水管件间是怎样连接的?正常情况下，排水管的设计都是一节一节的，主要是为了后期可以更自由的进行组合和连接。其中连接铸铁排水管的话，常用的方式有哪些呢?

宏大铸造指出，按照管材接口形式的不同，它的连接方式主要可分为两种，分别是卡箍式连接和法兰式连接。这两种方式在实际生活中的应用范围都是很广泛的，操作人员在从中选择时，柔性铸铁排水管厂家，注意根据自己施工的具体的需求，铸铁排水管厚度，选择合适的方式进行连接。

其中，卡箍式连接，大连铸铁排水管，多是应用在W型接口的柔性铸铁排水管上面。该接口形式，有以下优势，长度可以在现场按需套裁、节省管材、拆装方便、可同步施工、便于管道疏通、减少了水压试验次数、可缩短工期，提高经济效益等等。

太谷县宏大铸造有限公司：

柔性抗震铸铁排水管的生产工艺

柔性抗震铸铁排水管生产工艺，能够节约成本，提高生产率。柔性抗震铸铁排水管生产工艺，包括如下

步骤、

- 1、管坯选择，对管坯尺寸要求精准，尽可能减少轧制废品，管坯内径要符合要求，符合后续穿孔要求。
- 2、管坯截断，剥皮。柔性抗震铸铁排水管管坯硬度高，铸铁排水管生产厂家，要用锯片切割，剥皮处理目的是去除表面缺陷，剥皮厚度为5—6毫米。
- 3、管坯表面处理，外壁喷丸，内壁喷砂，内外壁磨削，矫直。
- 4、管坯加热，管坯加热是无缝钢管生产的关键工序，影响后道工序，也影响成品质量，管坯在加热炉子中加热到1170摄氏度到1200摄氏度。

太谷县宏大铸造有限公司：

排水管的布置对系统的设计流量有很大影响。立管与排出管连接要用异径弯头，出户管比立管大一号管径，出户管应尽可能通畅地将污水排出室外，中间不设弯头或乙字管。许多工程已证实，较细的排水出户管及出户管上增加的管件会使管内的压力分布发生不利的变化，减少允许流量值并且在以后使用过程中易发生坐便器排水不畅现象。

排水管为了保证螺旋管水流螺旋状下落，立管不能与其它立管连通，因此必须采取独立的单立管排水系统，这也是采用UPVC螺旋管的特点之一。切忌画蛇添足，照搬铸铁管的排水系统，在高层楼增加排气管，若是增加了排气管，既浪费了材料，又破坏了螺旋管的排水特

性

大连铸铁排水管-宏大铸造-铸铁排水管厚度由太谷县宏大铸造有限公司提供。太谷县宏大铸造有限公司（www.sxtghd.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西晋中的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏大铸造和您携手步入辉煌，共创美好未来！