

带压开孔公司 重庆带压开孔 铁汉带压堵漏

产品名称	带压开孔公司 重庆带压开孔 铁汉带压堵漏
公司名称	濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市安泰路与金堤路交叉口东100米路南
联系电话	13623933119

产品详情

PE管开孔封堵技术是对正在运行中的管网、管线进行不停输施工作业的一项作业方法，主要是通过聚乙烯管专用开孔设备来完成。它的基本原理是：在带压输送运行中的管线上某一要进行各种施工或抢修作业的管段两端进行双封双堵，使用开孔封堵设备截断该管段介质的流通，重庆带压开孔，利用架设在管段两端的开孔封堵设备上的临时旁通连接被施工作业管线的两端，让管线内的介质通过临时旁路继续不停的输送，使整个管线在施工作业过程中仍然保持正常输送运行。根据施工作业的目的和采用管线结构形式的不同，在带压运行管线上更换阀门、更换管段或管道改线、在管道上嵌三通镶接以及处理管线其他故障时，就要进行双封双堵形式的开孔。此时开孔的目的是为了封堵，即将两台同一规格型号的开孔机安装在施工管段的两端，与事先电熔焊接在管线上的专用聚乙烯管件连接，带压开孔公司，开孔刀伸入PE管件内将其母管各开出一个孔，孔的大小由采用的封堵头的规格而定。开孔完成后，由封堵器执行封堵。封堵器将封堵头下降置入已开好的孔中，操纵封堵器使折叠皮碗或“三明治”蝶阀堵头打开，封堵头在管段两端的内孔中背靠背地将介质截断。

- 1.使用带压开孔、封堵设备在燃气管道上接支管或对燃气管道进行维修更换作业时，应根据管道材质、管径、输送介质、敷设工艺状况、运行参数等选择合适的开孔、封堵设备及不停输开孔、封堵施工工艺，并应制定作业方案。
- 2.作业前应对施工管材、管件、密封材料等进行复核检查，并应对施工用机械设备进行调试。
- 3.不同管材、不同管径、不同运行压力的燃气管道上首次进行开孔、封堵作业的施工单位和人员应进行模拟试验。
- 4.带压开孔、封堵作业时作业区内不得有火种。

每个阀门开关处要制作开关操作平台，带压开孔堵漏公司，由现在相关人员进行验收。采用氮气保压试漏，详细要求见图纸。铁汉带压堵漏有限公司是流程工业服务领域的创新者，为客户的节能减排、安全持续生产提供出色的解决方案，致力打造中国“在线工程服务”和“现场工程服务”优质品牌。

管道带压开孔封堵作业在不停产情况下进行，系统密封性要求较高。为保证密封精度，作业人员首先对整套系统拆解为单一的设备、接头、阀门和管线，然后逐一进行压力试验，对各个零部件进行功能验证，试压次数达到40余次。设备装配完成后，对系统进行整体试压，试压均一次性合格。

与此同时，施工现场实施安全质量标杆管理，使项目管理规范化、体系化，深入排查整治安全生产隐患，及时纠正质量偏差，全员参与、注重落实，为项目实施保持一种安全稳定的作业环境。

国产设备不停产带压开孔封堵作业的成功实施，标志着中海油对海底管道维修技术的提升，对紧急情况和特殊条件下海管的维修具有深远意义。

带压开孔公司-重庆带压开孔-铁汉带压堵漏由濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司提供。濮阳市铁汉带压堵漏技术服务有限公司（www.thdydl.com）为客户提供“带压堵漏技术服务”等业务，公司拥有“铁汉”等品牌。专注于其它等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。