

升降横移设备厂家批发 金腾起重 大理横移设备

产品名称	升降横移设备厂家批发 金腾起重 大理横移设备
公司名称	官渡区金腾起重机械设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区昆洛路956号附21号
联系电话	13658885221

产品详情

在抓斗使用中常见的故障是磨料磨损，根据相关数据分析可以发现在抓斗失效形式中，由于销轴磨损而丧失工作性能的约占40%，由于斗体刃磨损而丧失工作性能的约占30%，而由于滑轮磨损及其它部件损坏而丧失工作性能的约占30%。由此可见，提高抓斗销轴与轴套的抗磨性，提高斗体刃口抗磨性，二者是提高抓斗使用寿命的重要途径。影响材料磨损的因素有外部因素及内部因素。外部因素有载荷、滑动速度、磨料的硬度和几何形状等因素。内部因素有材料的化学成份、碳化物类型、显微组织等。外部因素不言而喻，这里不一一叙述。为提高抓斗的使用寿命，要针对抓斗各磨损部位的不同情况，选用不同的耐磨材料，并辅之不同的加工工艺，从而大大提高抓斗的使用寿命。

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚迎各界新老客户光临指导，洽谈业务！

5、请严格保持液压油的洁净度，内部配备10 μ 精度滤器，请注意清洗。同时，每工作1000小时需要换一次油，或者至少一年换一次油。

6、检查液压油位置是否在油尺两刻度线中间，如不在范围内需要及时补油。

7、抓斗的润滑点共有24处。在使用前，必须对每个加油的进行充分润滑，在使用中要求每隔36小时加牛油一次。

8、每次抓斗使用完毕后放置抓斗时，大理横移设备，将活塞杆外露部分涂上黄油保护，以防锈蚀而漏油，同时注意对抓斗进行除油漆保养。

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“

质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚迎各界新老客户光临指导，洽谈业务！

3、在抓货过程中抓斗一侧缓慢打开

比较明显的迹象是，升降横移设备厂家直销，抓斗一侧能够闭合，一侧会慢慢打开，形成一条V形缝隙，在卸货过程中，造成货物大量漏泄，而遭码头工人投诉，或拒绝使用。这类故障经常发生在油缸内的活塞上。可能的原因是活塞内的单向阀卡死或活塞上的密封圈磨损或损坏，形成内漏。需要拆解油缸，液压横移设备厂家批发，并解体活塞内单向阀，更换活塞密封令，升降横移设备厂家批发，

云南金腾起重机械设备有限公司主要销售起重机、电动葫芦、行吊，提梁机和架桥机等。公司宗旨：“质量为先、信誉为重”。客户满意是我公司坚持不懈矢志追求的目标！.诚迎各界新老客户光临指导，洽谈业务！

升降横移设备厂家批发-金腾起重(在线咨询)-大理横移设备由官渡区金腾起重机械设备经营部提供。行路致远，砥砺前行。官渡区金腾起重机械设备经营部（www.ynjtz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!