

四氟防腐胶水 批发四氟防腐胶水 诺之泰施敏打硬575H

产品名称	四氟防腐胶水 批发四氟防腐胶水 诺之泰施敏打硬575H
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

透明黄胶环保无毒符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测，接着力强，固含量高，高粘度，四氟防腐胶水，不易流胶，粘性维持时间长，透明黄胶干的时间五至十分钟，批发四氟防腐胶水，耐高温在150 到180 之间。

透明黄胶广泛用于电子厂，灯饰厂，如：金属、(铁线)、布料（尼龙布、绒布、富贵绸）、塑胶（PP、PE、PC、PVC、EVA、ABS、）、皮料（真皮、防皮）、纸品（如牛皮纸等）等灯饰材料粘贴。

黄胶如需提高粘接强度和耐温性，可在基材表面预涂处理剂，再在胶内加入5-8%左右的固化剂充分搅均，销售四氟防腐胶水，其粘接强度和耐温性明显提高，黄胶加入固化剂的胶液须在12小时内用完

胶水的成分是水，还有溶剂，四氟防腐胶水批发，再来依照不同的品牌有不同的成分，是一定会加的大概是增稠剂和防腐剂，至于主要成份有树脂，聚乙烯醇也是其中一种。

市面上的普通胶水，其成分基本是水，溶剂，添加部分聚乙烯醇、白乳胶、硬脂酸钠、滑石粉、尿素、乙二醇、蔗糖、香精等等。

502胶水的主要成分是 乙基酯，其实质是无色透明、低粘度、不可燃性液体，单一成分、无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱摧泪性

胶水中的化学成分，在水性环境里。胶水中的高分子体（白胶中的是石油衍生物的一种）都是呈圆形粒子，一般粒子的半径是在 $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$ 之间。

四氟防腐胶水电子元件在线路板上的固定粘接；四氟防腐胶水电路板上铜箔的粘接；四氟防腐胶水绝缘电线，玻璃真空密封，绝缘带类与线圈类的粘接等；电子零件密封材料粘接；橡胶和金属及橡胶间的粘接；用于网板网框粘接等等

四氟防腐胶水-批发四氟防腐胶水-诺之泰施敏打硬575H由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司（www.hznuozhitai.com）在无机胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，诺之泰实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎小姐。