

供应四氟防腐胶水 诺之泰施敏打硬575H 四氟防腐胶水

产品名称	供应四氟防腐胶水 诺之泰施敏打硬575H 四氟防腐胶水
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

胶水是连接两种材料的中间体，多以水剂出现，属精细化工类，种类繁多，主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质来进行分类。胶水中的高分子体(白胶中的是石油衍生物的一种)都是呈圆形粒子，一般粒子的半径是在0.5~5 μ m之间。物体的粘接，就是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。这就是为什么在粘接过程中"胶膜越厚，四氟防腐胶水供应，胶水的粘接效力就越差的原因"。涂胶量过多，胶水大起到的是"填充作用"而不是粘接作用，四氟防腐胶水厂家，物体间的粘接靠的不是胶水的粘结力，供应四氟防腐胶水，而是胶水的"内聚力"。如果不是水溶性的，其实原理也大同小异，就是用其他溶剂代替了水罢了。

透明黄胶环保无毒符合国际环保标准，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测，接着力强，固含量高，高粘度，不易流胶，粘性维持时间长，透明黄胶干的时间五至十分钟，耐高温在150 到180 之间。

透明黄胶广泛用于电子厂，灯饰厂，如：金属、(铁线)、布料(尼龙布、绒布、富贵绸)、塑胶(P P、P E、P C、P V C、E V A、A B S、)、皮料(真皮、防皮)、纸品(如牛皮纸等)等灯饰材料粘贴。

黄胶如需提高粘接强度和耐高温性，可在基材表面预涂处理剂，再在胶内加入5-8%左右的固化剂充分搅均，其粘接强度和耐高温性明显提高，黄胶加入固化剂的胶液须在12小时内用完

胶水的成分是水，还有溶剂，再来依照不同的品牌有不同的成分，是一定会加的大概是增稠剂和防腐剂，四氟防腐胶水，至于主要成份有树脂，聚乙烯醇也是其中一种。

市面上的普通胶水，其成分基本是水，溶剂，添加部分聚乙烯醇、白乳胶、硬脂酸钠、滑石粉、尿素、乙二醇、蔗糖、香精等等。

502胶水的主要成分是 乙基酯，其实质是无色透明、低粘度、不可燃性液体，单一成分、无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性

供应四氟防腐胶水-诺之泰施敏打硬575H-四氟防腐胶水由惠州诺之泰实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州诺之泰实业有限公司（www.hznuozhitai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机胶粘剂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!