

瑞典进口轴承SKF轴承圆锥滚子轴承

产品名称	瑞典进口轴承SKF轴承圆锥滚子轴承
公司名称	青岛鼎达进口轴承有限公司
价格	30.00/套
规格参数	
公司地址	中国青岛保税区3号天智国际大厦6F I室
联系电话	0532-86959132 18866222581

产品详情

圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。

圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道，圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合（径向与轴向）负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角决定的；角度越大，轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示；e值越大，接触角度越大，轴承承受轴向负荷的适用性就越大。

圆锥滚子轴承通常是分离型的，即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。

圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。

推荐型号

SKF圆锥滚子轴承

HR30205J 302/32J2 320/32X 302/28J2 320/28X 322/28B 320/22X 30203J2 30204 30204J2
30205 30205J2 30206 30206J2 30207J2 30208 30208J2 30209 30209J2 30210 30210J2
30211J2 30212J2 30213J2 30214J2 30215J2 30216J2 30217J2 30218J2 30219J2 30220J2
30221J2 30222 30222J2 30224J2 30226J2 30228J2 30230 30232J2 30234J2 30236J2 30238J2
30240J2 30240X 30244J2 30248 32004X 32005X 32006X 32007X 32008X [32009X](#) 32010X
32011X 32012X 32013X 32014X 32015X 32016X 32017X 32018X 32019X 32020X

32021X 32022X 32024X 32026X 32028X 32030X 32032X 32034X 32036X 32038X
32040X 32044X 32048X 32052X 32056X 32060X 32064X 32205J2 32206J2 32207J2 32208J2
32209J2 32210J2 32211J2 32212J2 32213J2 32214J2 32215J2 32216J2 32217J2 32218J2
32219J2 32220J2 32221J2 32222J2 32224J2 32226J2 32228J2 32230J2 32232J2 32234J2
32236J2 32240J2 32244J2 32248 32252 32260 33010 33011 33012 33013 33014 33015
33016 33017 33018 33019 33020 33021 33022 33024 33030 33109 33110 33111 33112
33113 33114 33115 33116 33117 33118 33122