

Y 镀锌打包带 0.8*32mm 打包专用带钢 Q195 现货供应

产品名称	Y 镀锌打包带 0.8*32mm 打包专用带钢 Q195 现货供应
公司名称	鲁立（天津）金属材料销售有限公司
价格	4100.00/吨
规格参数	厂地/厂家:天津鲁立 型号:0.28*36mm 订购电话:13963016825
公司地址	天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧
联系电话	15022328290 13752528290

产品详情

产品参数

材质：Q195

产地/厂家：天津鲁立

仓库：鲁立库

计重方式：过磅

产品特点

镀锌打包带（也叫铁皮打包带）。钢在空气和水中容易生锈，而锌在大气中的腐蚀率仅为钢在大气中腐蚀率的1/15，镀锌钢板就是用微密的镀锌层保护钢板，免受腐蚀。锌在干燥空气中不易发生变化，而在潮湿的空气中，表面能生成一层很微密的碱式碳酸锌薄膜，护内部锌不再受到腐蚀。镀锌层与钢板组成铁-锌微电池。即使镀锌层局部遭破坏，而露出不太大的钢基体时，钢基体成为阴极而受到保护。特点：镀锌带钢，具有防腐性、拉伸性能强、耐火型等特点；制作出的镀锌带钢美观大方，经济耐用；镀锌层对钢板的粘附性好，防锈耐用，不脱落；作为一系列建筑材料的原材料。

不同镀锌方法对打包带的影响：热镀锌打包带由于是在热镀锌流水作业线上生产，是通过连续退火、连续热浸锌液，钢板是在短时间加热和冷却，故其冲压性能比冷轧原板差。电镀锌打包带由于在电镀工序中，不受加热、冷却等温度影响，故大致具有冷轧原板相同

的冲压加工性能。其镀锌层中，没有生成脆弱的铁-锌合金层，镀锌层的延展性能良好，但由于其表面有孔隙、强度低，易刮伤，易受到干油漆等污染。室内腐蚀的原因：镀锌打包带锌层被腐蚀的结果是白铁的生成，对打包带的物理及化学性质有极大的影响。

堆放的场地要求：1,镀锌打包带堆放时，表面不能有凝结水；

2,仓库中应保持空气流通，空气相对湿度不应在60%或85~95%的范围内；

3,镀锌打包带堆放不应有有害气体及过多的灰尘.

产品实拍

主营：黑退带钢 预应力金属波纹管带钢 镀锌带钢 铠装电缆带钢 烤蓝打包带钢 散热器翅片带钢 家具管带钢 冷轧光亮带钢

公司简介

鲁立（天津）金属材料有限公司 我们的供应生产厂家拥有多套六辊450mm可逆精密轧钢机，90mm四辊轧机机组二套，二辊轧机五套，5台新型电加热退火炉。以生产厚度0.12mm--0.5mm的规格电缆钢带，厚度0.23mm--0.28mm的预应力波纹管钢带，（0.2-2.5）*（5-400）mm的65Mn、50Mn、65#冷轧弹簧钢带钢（蘸火、冷硬、抛光可根据客户要求订做）及镀锌基板为主打产品。

总产量最高可达到500吨/天。公司可代订及现货供应冷轧带钢规格如下：厚度 0.2MM-3.0MM 宽度 30MM-485MM 交货状态:普通退火和光亮退火钢带<软态>、冷硬钢带、半软钢带、光亮平整钢带、拉矫平整钢带、定尺平断等。表面处理工艺：光亮黑退 平冲 涂油 镀锌 烤蓝 涂漆 抛光等。包装方式:麻袋片、熏蒸出口托盘等。材质:Q195 Q195L SPHC 45#、50#、65#、65Mn/50Mn、08AL/Q215、SS400、Q345B等. 产品包括：普通冷轧带钢、电/热镀锌带钢、铠装电缆用镀锌钢带（GB / T4175 . 2 - 1984）、桥梁预应力金属波纹管带钢（GB / 716-91）、包装用烤蓝带钢/镀锌带钢、锯片用带钢、弹簧钢带钢、锯片用合金带钢、塑窗钢衬带钢、高频焊管用钢带、自行车链条用冷带、自行车用冷带、散热器翅片用冷带、桶箍料、五金冲压用冷带、金属软管用冷带等各种带钢。规格包括：0.2*20，0.2*25，0.3*20，0.3*25，0.3*30，0.5*15，0.5*20，0.5*25，0.5*30，0.5*35，0.5*40，

0.5*45 , 0.5*50 , 0.5*55 , 0.5*60 , 0.8*45 , 0.8*50 , 0.8*60 , 1.0*60 (mm)电缆带钢、36*0.23/0.25/0.28mm , 等各种国标钢带。特殊规格和材质的带钢也可以按照用户要求订做加工。