

LZZBJ9-35电流互感器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | LZZBJ9-35电流互感器 |
| 公司名称 | 安徽光网电力设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安徽光网电力 电流互感器:LZZBJ9-35 安徽:合肥市 |
| 公司地址 | 高新区玉兰大道767号机电产业园15栋 |
| 联系电话 | 0551-65528996 19955195468 |

产品详情

LZZBJ9-35电流互感器为环氧树脂全封闭浇注，全封闭式绝缘，。产品精度高、功耗小，温升高，运行稳定可靠。特别适用于35kV小型化开关柜，可以根据用户要求，加大互感器上侧绝缘隔板，优化开关柜内部空间，加强相间绝缘，使开关内部布局整齐、美观。适用于额定电压35kV及以下，额定频率50Hz电力系统中，作计量、测量及继电保护用。产品体积小，重量轻，运行稳定，免维护。并且具有优良的动热稳定性能。可以根据用户要求，生产为多变比形式，有利于扩容，减少投资。计量用级次采用超微晶合金铁心制造，测量及保护用级次采用进口优质硅钢片铁心制造。

保护级准确限值系数与二次负荷关系曲线见图

LZZBJ9-35电流互感器外形尺寸

| 技术参数(户内) | 产品型号 | 额定一次电流 | 准确及组合 | 额定输出VA | | 额定短时热电 | 额定动稳定电 | |
|----------|-----------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|-------|
| | | A | | | 流(KA/S) | 流 | | |
| | LZZBJ9-35 | 15 | 0.2/10P10 | 15/20 | 20/20 | 15/20 | 1.5/1 | 3.75 |
| | | 20 | 0.5/10P10 | 20/20 | 15/20/20 | | 20/1 | 5 |
| | | 30 | 0.2/5P20 | 15/20/20 | 15/20/20 | | 3/1 | 7.5 |
| | | 40 | 0.2/0.5/10P10 | | 20/20/20 | | 4/1 | 10 |
| | | 50 | 0.2/50.5/5P20 | | | | 5/1 | 12.5 |
| | | 75 | 0.2/10P10/5P20 | | | | 7.5/1 | 18.75 |
| | | 100 | 0.5/10P15/5P20 | | | | 10/1 | 25 |
| | | 150 | | | | | 15/1 | 37.5 |

| | | |
|------|--------|----|
| 200 | 20/1 | 50 |
| 300 | 31.5/3 | 80 |
| 400 | 31.5/3 | 80 |
| 500 | 31.5/3 | 80 |
| 600 | 31.5/3 | 80 |
| 800 | 31.5/3 | 80 |
| 1000 | 31.5/3 | 80 |
| 1200 | 31.5/3 | 80 |
| 1500 | 31.5/3 | 80 |
| 2000 | 31.5/3 | 80 |

IEC69944-1 : 2003 《互感器 第1部分：电流互感器》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB/T5356-2002 《电流互感器试验导则》 电气性能额定电压:35 kV额定频率:50 Hz额定绝缘水平:40.5/95/185 kV额定一次电流:20 ~ 2000A额定二次电流:5或1A局部放电水平:48 kV, 50 pC 28 kV, 20 pC环境条件使用环境: 户内环境温度: -5 ~ 40 24h内相对湿度平均值: 95%1月内相对湿度平均值: 90%额定海拔高度: 1000m防污秽等级: