

## 1.2米综合配线柜恒久耐用

产品名称	1.2米综合配线柜恒久耐用
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

1.2米综合配线柜恒久耐用宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----1.2米综合配线柜恒久耐用网络机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看，有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。普纬达通信综合配线柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥基座等各种安装场景，适应室内、室外（沙漠、严寒、海边）1.2米综合配线柜恒久耐用等各种气候，具有很强的环境适应性。用于城域网通信的新型低水峰光纤。城域网设计中需要考虑简化设备和降低成本，还需要考虑粗波分复用(CWDM)技术应用的可能性。低水峰光纤在1360~1460nm的延伸波段使带宽被大大扩展

主要技术指标：

工作温度：5 -40 ，

相对湿度： 85% ( 30 )

大气压力：70KPa-106KPa 指标：

特性阻抗：75

工作速率：2Mb/s、 8Mb/s、 34Mb/s、 14Mb/s、 155Mb/s。

接触电阻：>外导体 2.5m 内导体 10m

绝缘电阻：>10000m (500VDC历时1分钟)，无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度：70dB (50KHz-233MHz)。

介入损耗：0.3dB (50KHz-233MHz)。拉脱力：>50N

连接器寿命：1000次

功能：

配线功能：同速率、  
同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。

跳线功能：同速率、  
同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。

转接功能：同速率、  
同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。

测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。

室内网络机柜详细介绍：机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。使CWDM系统被极大地优化，增大了传输信道，延长了传输距离。一些城域网的设计可能不仅要求光纤的水峰低，还要求光纤具有负色散值，一方面可以抵消光源光器件的正色散