

湿式环保防爆抛光机 立式抛光机，马达抛光机通用机罩

产品名称	湿式环保防爆抛光机 立式抛光机，马达抛光机通用机罩
公司名称	常州纳斯顿自动化设备有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:jchd 型号:通用款 产地:江苏
公司地址	武进区洛阳镇遥洛路128号
联系电话	18915741203

产品详情

湿式除尘砂带机由外箱体，离心风机，水泵，电控连锁系统四大部分组成。箱体为防止漏水采用焊接组成，其他部分为螺栓拼装，一体机整体造型美观，结构紧凑，具有小体积，重量轻，安装，维修操作方便等特点。

智能型喷水式防尘防爆抛光拉丝一体机，采用喷水式除尘原理，在打磨抛光过程中所产生的烟雾粉尘会被吸尘装置吸除并净化，又因为烟雾粉尘通过湿式处理，对于易燃易爆的金属粉尘喷水冷却处理，粉尘达不到燃点后达到降爆要求及环保排放要求。

1.粗抛目的是除去磨光损伤层，这一阶段应具有很大的抛光速率，粗抛形成的表层损伤是次要的考虑，不过也应当尽可能小。

2.其次是精抛（或称终抛），其目的是去除粗抛产生的表层损伤，使抛光损伤减到更小。

抛光机专门针对钢，铝铜等金属制品的表面和管类进行效果处理，轻而易举制造出各种精度

不同的雪花纹，拉丝纹，波浪纹，哑光面，镜面等，快速修补深度划痕和轻微刮痕，快速打磨和抛光；焊缝、水口痕、迹氧化膜、污迹和油漆等，适用于去毛刺、形成圆角装饰性金属加工，在加工过程中不会形成暗影，过渡地带和装饰面不均匀等，是金属制品生产的重要设备。

设备参数

规格尺寸：长*宽*高 1610*1600*1800

风机功率：1.5kw

水泵功率：1.5kw

抛光机功率：4kw 2800转

处理风量：5000m

重量：380kg

控制箱：防爆联动

除尘效率：》=95%

噪音=《75db

电源电压：三相电380v