

# 厦门泰州青岛南京粉碎格栅厂家直销

产品名称	厦门泰州青岛南京粉碎格栅厂家直销
公司名称	南京中来环保设备设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	南京中来:国产知名品牌 PSL200:WFS200 材质; :铸铁, 碳钢, S304不锈
公司地址	中国 江苏 南京市六合区 南京六合区环保工业园
联系电话	86-025-66610031 18761815609

## 产品详情

### FS型双转鼓粉碎型格栅

#### 用途

FS型双转鼓粉碎型格栅是为处理混在下水道中的固体物质而开发的装置。该机能将混在下水道中的布片、木片、空瓶罐等固体物粉碎，以防止下水道水处理设备的堵塞，保护下水道水处理设备正常运行。该设备既可以与传统泵站配合的使用，也可以单独使用，从而改变传统泵站应用形式。本机主要适用范围：

- 1) 安装于下水道水泵前，对固体物的破碎；
- 2) 安装于拦污栅后，对从水中捞上的飘浮物的破碎；
- 3) 安装于焚烧炉前，将垃圾破碎至便于运输的尺寸；
- 4) 安在污水处理管道中，对混入污泥中固体物的破碎
- 5) 对回收的空罐、电池、塑料品等的破碎。

本机所能破碎的物品有：破布、玻璃、纸制品、木制品、生理用品、空罐、渣滓、橡胶制品、绳类、软管、皮制品、塑料品等。

#### 结构

本机主要由驱动部件、主动轴、从动轴、铣刀、机械密封、不锈钢转鼓，壳体等构成。

驱动部件带动主动轴转动，同时主动轴通过精密齿轮带动从动轴转动，使固定于两轴上的铣刀呈逆向旋

转，而将固体物咬挤破碎。

特点 可代替格栅或与格栅配合使用，无需清理废弃杂物，

1. 在水中进行破碎处理，既能保护水处理设备，又可避免臭气外泄，保护环境。
2. 破碎性能优良，具有过载保护功能，运行安全可靠，可自动控制。
3. 具有自动清洗功能。
4. 安装及维修保养简单

主要技术参数及外形尺寸

表1 水路立式（L）双转鼓粉碎型格栅主要技术参数

型号

流量

电机功率

FS500\*300-4-900

900

4

具体电机功率需要根据具体工况条件作出相应的调整

转鼓直径300的外观尺寸800\*450\*设备高

检修孔尺寸1200\*700

转鼓直径600的外观尺寸1000\*500\*设备高

检修孔尺寸1400\*800

FS600\*300-4-1200

1200

FS700\*300-4-1500

1500

FS800\*300-4-1700

1700

FS900\*300-4-2300

2300

FS1000\*300-4-2500

2500

FS1200\*300-5.5-2900

2900

5.5

FS1500\*300-5.5-3500

3500

型号

流量

FS500\*600-5.5-2800

2800

具体电机功率需要根据具体工况条件作出相应的调整

FS600\*600-5.5-3200

3200

FS700\*600-5.5-3600

3600

FS800\*600-5.5-4000

4000

FS900\*600-7.5-4800

4800

7.5

FS1000\*600-7.5-5640

5640

FS1200\*600-7.5-6700

6700

FS1500\*600-7.5-7200

7200

FS1800\*600-7.5-8500

8500

注：1. 污水中的渣滓浓度为

2. 处理量为流入水位在双转鼓粉碎型格栅开口上限，流出水位在双转鼓粉碎型格栅开口下限时处理量（即允许液位差）

#### 电气控制

常规为手动控制；可带PLC接口；可全自动控制。

#### 订货说明

1. 订货时请用户提供使用环境、过水流量、工作水位高度；
2. 不注明所配电控箱为常规控制，如有特殊要求应另行注明；
3. 用户如需不锈钢铣刀，应另行注明；
4. 双转鼓粉碎型格栅电机为IP67/IP68电机，可同时正常工作在水中和空气中。如需采用普通电机，为防电动机浸水，需加长轴，用户应另行注明。

#### 南京中来环保粉碎型格栅机的产品优点

电机:IP68型水陆两栖电机，可以在空气中连续24小时工作。

电缆：长度可以根据实际工况做调整，柒芯电缆，保护泄露保护，过载保护信号线。

壳体:碳钢或者不锈钢结构件，做1500 高温的固溶处理，结构稳定牢固

刀片：高强合金钢材质，硬度可以达到65，耐磨损

轴：高强合金钢材质，做高温调制，坚固的，耐磨损