

食品级 PC 韩国LG-DOW 201-5易脱模性可以挤出，也可以注塑。

产品名称	食品级 PC 韩国LG-DOW 201-5易脱模性 可以挤出，也可以注塑。
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:201-5 产地:韩国LG-DOW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

韩国LG，PC，LUPOY，SR3108L

物性：通用级，仅注塑，PC，高易流动性，高冲击，白色韩国LG，PC，LUPOY，EF1006F

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，高耐热性韩国LG，PC，LUPOY，GN1000F

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，透明韩国LG，PC，LUPOY，GN1000FA

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，透明韩国LG，PC，LUPOY，GN1002FC

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，耐冲击韩国LG，PC，LUPOY，GN1002FH

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，耐热韩国LG，PC，LUPOY，GN1002FL

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，高流动性韩国LG，PC，LUPOY，GN1002FS

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，耐冲击韩国LG，PC，LUPOY，GN1004FA

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，耐化学性韩国LG，PC，LUPOY，GN1006FL

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，透明韩国LG，PC，LUPOY，GN1006FM

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，透明韩国LG，PC，LUPOY，GN1006FMR

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，透明韩国LG，PC，LUPOY，GN1006FT

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，良好的流动性韩国LG，PC，LUPOY，GN1008RF

物性：阻燃级，注塑，PC，无卤阻燃，影响高的强度韩国LG，PC，LUPOY，GN2101F

物性：阻燃级，注塑，PC + GF10%，无卤阻燃，耐热性韩国LG，PC，LUPOY，GN2101FC

物性：阻燃级，注塑，PC + GF10%，无卤阻燃，耐热性韩国LG，PC，LUPOY，GN2201FM

物性：阻燃级，注塑，PC + GF20%，无卤阻燃，耐热性韩国LG，PC，LUPOY，GN2301F

物性：阻燃级，注塑，PC + GF30%，无卤阻燃，耐热性韩国LG，PC，LUPOY，GP1006FL

物性：阻燃级，注塑，PC，阻燃，高流动性韩国LG，PC，LUPOY，GP1006FM

物性：阻燃级，注塑，PC，阻燃韩国LG，PC，LUPOY，RF3208F

物性：阻燃级，注塑，PC无卤阻燃韩国LG，PC，LUPOY，SR3108FC

物性：阻燃级，注塑，PC无卤阻燃韩国LG，PC，LUPOY，SR3108FM

物性：阻燃级，注塑，PC无卤阻燃韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7890

物性：光扩散，Tt透光率:89%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7850

物性：光扩散，Tt透光率:87%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7800

物性：光扩散，Tt透光率:81%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7700
物性：光扩散，Tt透光率:70%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7650
物性：光扩散，Tt透光率:65%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7600
物性：光扩散，Tt透光率:60%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7550
物性：光扩散，Tt透光率:57%韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7750F
物性：光扩散，Tt透光率:75%阻燃韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7750FU
物性：光扩散，Tt透光率:75%阻燃+抗UV韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7650F
物性：光扩散，Tt透光率:64%阻燃韩国LG，PC，LUMIPLAS，LD7650FU
物性：光扩散，Tt透光率:64%阻燃+抗UVLG-DOW，PC，CALIBRE，1080DVD 物性：光碟级，超高流动量，熔融指数(MFR)=80LG-DOW，PC，CALIBRE，200-10 LG-DOW，PC，CALIBRE，200-15 LG-DOW，PC，CALIBRE，200-22 LG-DOW，PC，CALIBRE，200-3 LG-DOW，PC，CALIBRE，200-8 LG-DOW，PC，CALIBRE，201-10 物性：食品级，脱模良好，中黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，201-15 物性：食品级，脱模良好，低黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，201-18 物性：食品级，LG-DOW，PC，CALIBRE，201-22 物性：食品级，脱模良好，低黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，201-30 物性：食品级，LG-DOW，PC，CALIBRE，201-5 物性：食品级，脱模良好，高黏度，高机械强度LG-DOW，PC，CALIBRE，201-8 物性：食品级，脱模良好，中黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，261-3 物性：阻燃级，UL94 V2@1.5 mm & 3.0 mm, 低黏度, 无卤素防火剂LG-DOW，PC，CALIBRE，300-10 LG-DOW，PC，CALIBRE，300-15 LG-DOW，PC，CALIBRE，300-22 LG-DOW，PC，CALIBRE，300-3 LG-DOW，PC，CALIBRE，300-30 LG-DOW，PC，CALIBRE，301-10 物性：一般级，脱模良好，中黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，301-15 物性：一般级，脱模良好，低黏度，薄壁应用LG-DOW，PC，CALIBRE，301-22 物性：一般级，脱模良好，低黏度，薄壁应用LG-DOW，PC，CALIBRE，301-30 物性：一般级，脱模良好，低黏度，薄壁应用LG-DOW，PC，CALIBRE，301EP-22 物性：阻燃级，UL94 V2@1.5 mm & 3.0 mm, 低黏度, 无卤素防火剂LG-DOW，PC，CALIBRE，301EP-30 物性：阻燃级LG-DOW，PC，CALIBRE，301V-10 物性：阻燃级，UL94 V2@1.5mm & 3.0 mm, 中黏度, 无卤素防火剂LG-DOW，PC，CALIBRE，301V-7 物性：阻燃级LG-DOW，PC，CALIBRE，302-10 物性：耐候级，含抗紫外线剂，脱模良好，中黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，302-5 物性：耐候级，含抗紫外线剂，脱模良好，中/高黏度，高机械强度LG-DOW，PC，CALIBRE，302-7 物性：耐候级，含抗紫外线剂，脱模良好，中/高黏度，高机械强度LG-DOW，PC，CALIBRE，302-15 物性：耐候级，含抗紫外线剂，脱模良好，中黏度LG-DOW，PC，CALIBRE，302-8(UV400) 物性：耐候级，LG-DOW，PC，CALIBRE，303-10 LG-DOW，PC，CALIBRE，303-15 LG-DOW，PC，CALIBRE，303-7 LG-DOW，PC，CALIBRE，303EP-22 物性：阻燃级LG-DOW，PC，CALIBRE，303EP-30 物性：阻燃级LG-DOW，PC，CALIBRE，600-3 物性：挤出级，LG-DOW，PC，CALIBRE，603-3 物性：挤出级，LG-DOW，PC，CALIBRE，603-6 物性：挤出级，含抗紫外线剂，脱模良好，高黏度，中空板押出的分支树脂LG-DOW，PC，CALIBRE，621-2 物性：吹塑级，用于吹塑成型的分支树脂

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

1.20

g/cm³

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

30

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.50 到 0.80

%

ASTM D955硬度

额定值

洛氏硬度 (R 级)

118

ASTM D785

机械性能

额定值

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm)

61.8

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂, 3.20 mm)

> 100

ASTM D638

弯曲模量 4 (3.20 mm)

2260

ASTM D790

弯曲强度 4 (3.20 mm)

91.2

ASTM D790冲击性能

额定值

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)

640

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)

130

° C

ASTM D648

RTI Elec

120

UL 746

RTI Imp

110

UL 746

RTI

UL 746

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级

UL 94

2.00 mm

V-1

2.50 mm

V-0

3.00 mm

光学性能

额定值

透射率

89.0

ASTM D1003