

安徽莫来石浇注料 高强莫来石浇注料 宏瑞耐材

产品名称	安徽莫来石浇注料 高强莫来石浇注料 宏瑞耐材
公司名称	巩义市宏瑞耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	15517571175

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

莫来石浇注料是耐火混凝土的一种，由耐火填料、耐火水泥、磷酸等粘结料等等材料组成，浇注定型后能形成耐火结构，一般在需要耐高温的地方使用，如炼钢高炉、水泥立窑的喇叭口部分等等；水泥分为通用水泥、特种水泥及专用水泥等等，一般的通用水泥都不耐高温，但特种的耐火水泥也是耐高温的。

耐火浇注料可以当水泥使用，高强莫来石浇注料，但是水泥不能当耐火浇注料使用。浇注料种类很多，轻质莫来石浇注料，钢纤维的、抗结皮的、抗碱的、喷煤管专用的，如果是打地面，很难抛光。用耐火浇注料当水泥使用从成本上来说太浪费了，浇注料便宜的一吨也上千，水泥好的也就几百块钱一吨，所以一般没人这么做。

莫来石浇注料

浇注料

所属类别：其他化学相关

浇注料又称耐火浇注料，是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料，具有较高流动性

，以浇注方式成型的不定形耐火材料。

同其他不定形耐火材料相比，结合剂和水分含量较高，流动性较好，安徽莫来石浇注料，故而浇注料应用范围较广，热风炉用莫来石浇注料，可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用，又可用浇注或震实方法制成预制块使用。

莫来石浇注料在确定了使用的原料后，经过一系列制作过程，生产出来合适的浇注料，然后根据适当的方法进行养护，最后将构筑物经过正确的烘烤后投入使用。因浇注料的施工过程也十分重要，浇注料施工过程中要格外注意加水量。

浇注料中都应含有一定水分，具体加水量根据实际情况具体分析。比如对于铝酸钙水泥可以预先和结合剂混合制成水溶液加进去，对于那些预先需要水解的用这种方法比较好。浇注料中水泥的硬化速度和加水量密切相关，适当的水灰比应在水灰比曲线峰值处选择加水量。不仅和水泥的种类有关，还和颗粒的形状性质有关。施工时，为了保证浇注料的强度，一般水灰比控制在0.4~0.6左右，混合料中的水分为5%~6%左右。

安徽莫来石浇注料-高强莫来石浇注料-宏瑞耐材(推荐商家)由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司(www.naicai588.com)是炉料、熔剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏瑞耐材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏瑞耐材更加美好的未来。同时本公司(www.zzhjnc.com)还是从事蓄热球，陶瓷蓄热球，氧化铝蓄热球的厂家，欢迎来电咨询。