

黑龙江莫来石浇注料 巩义宏瑞耐材 高强莫来石浇注料

产品名称	黑龙江莫来石浇注料 巩义宏瑞耐材 高强莫来石浇注料
公司名称	巩义市宏瑞耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	15517571175

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

莫来石浇注料

高铝浇注料是低水泥浇注料的一种，水泥含量低于8%。以粘土质和高铝质原料制成的致密耐火浇注料。

性能介绍：

高铝浇注料使用温度在1400度以上，黑龙江莫来石浇注料，含铝量达到74%，是窑炉内衬常用的浇注料，具有耐火度高，热稳定性能强，抗热震性能好等特性。与普通耐火浇注料不同的是，基质中大部分的铝酸钙水泥被超微粉取代，同时配合加入适量的添加剂，达到并超过普通水泥浇注料的性能的一种产品。

水泥浇注料用于各种高温烧嘴内衬、加热炉水冷管包扎衬等；刚玉和含铬刚玉质低水泥浇注料用于钢水炉外精炼装置某些部位衬体，还用于工频感应炉内衬石油化工催化裂化反应器高温耐磨衬里等；Al₂O₃-SiC质低水泥浇注料用作高炉出铁沟、化铁炉出铁槽、铁水预处理用整体喷粉枪等衬体等。

莫来石浇注料凭借其出色的性能，低廉的价格，轻质莫来石浇注料，在水泥、建筑等行业应用广泛。今天我们从三个方面来谈谈怎么延长浇注料的使用寿命。

1.合理控制温度能够有效延长浇注料的使用寿命。浇注料的热稳定性能较差，剧烈的温度变化很容易损坏结构，温度的反复剧烈变化造成浇注料热疲劳，不利于延长浇注料的使用寿命。

2.提高施工质量也能延长浇注料的使用寿命。浇注料在施工前，必须使工作环境保持干净，施工工具和设备也应保持清洁，高强莫来石浇注料，以防止污染耐火材料。施工过程中要按照浇注料的施工说明来操作，不可随意施工，这就要求厂方在施工前后，一定要对每个环节进行验收。

3.此外，合理的养护和烘烤也能提高浇注料的使用寿命。养护能给浇注料中的结合剂一个凝固和硬化时间，获得足够的初期强度。烘烤是为了排除浇注料中多余的水分，在高温下促使烧结进程，进一步提高浇注体的物理性能。只有按照标准来养护和烘烤，才能有效延长浇注料的使用寿命。

莫来石浇注料特点和应用范围是选择它的依据，如果您对低水泥浇注料感兴趣，那么请仔细阅读我们整理的低水泥浇注料特点和应用范围：

低水泥浇注料是水泥加量在3-8%，CaO含量一般在1-3%之间的浇注料，用与主材质化学成分相同或相近的超微粉取代大部分或者全部水泥，精致、科学运用优化颗粒级配、微粉、颗粒形态等因素，同时加入微量的分散剂（减水剂）及适量缓凝剂等复合外加剂配制而成。同其他不定形耐火材料相比，结合剂和水分含量较高，流动性较好，故而不定型耐火材料应用范围较广，可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用，又可用浇注或震实方法制成预制块使用。

黑龙江莫来石浇注料-巩义宏瑞耐材-高强莫来石浇注料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）为客户提供“蓄热球,陶瓷蜂窝体,耐火浇注料”等业务，公司拥有“巩义宏瑞”等品牌。专注于炉料、熔剂等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张刘杰。同时本公司（www.naicai668.com）还是从事高铝高强浇注料，低水泥浇注料，轻质保温浇注料的厂家，欢迎来电咨询。