

喷漆厂废气处理 废气处理 天之乐

产品名称	喷漆厂废气处理 废气处理 天之乐
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

废气处理设备的大小对废气处理效率的影响是，废气处理，废气净化，一般是根据废气的性质、处理量及处理的要求来确定设备的，这里的废气处理量就决定了设备的大小，有机废气净化，我们都知道设备都是以风量、风速来决定效果的，喷漆厂废气处理，如果说废气处理量是10000，而你采用的废气处理设备只有1米的大小，喷漆厂废气处理，设备还没有完全进行废气净化工作，就已经被风机给抽出去了，你觉得会有效果吗

根据状态、温度和离子密度，等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体（包子体和冷等离子体）。其中高温等离子体的电离度接近1，涂装厂废气处理，各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态，它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态，各种粒子温度并不相同。其中电子温度(Te) 离子温度(Ti)，可达104K以上，而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。

废气处理活性炭指标：

吸附指标：***CTC 好的***以上 苯吸附：好的50%以上

强度：70-90%或95%以后，家具厂废气处理，看具体的应用。不是越高越好，回为强度越高吸附性可能会下降。

比重：比重越高成本越大，说明比表面积越小，越实。同样一个立方比重越大就越重。

灰份：6%以下，水份 5% 杂质太高也会影响吸附和成本。

着火点： 450度

材质：主要选择木质或煤质，椰壳的不适用因为***需要中孔活性炭，如果煤质做到上面的指标成本比木要高。普通的煤质活性炭CTC50-70% 苯吸附：20-40% 木质化学法活性炭：CTC：***-140% 吸附：45-60% 比重只有煤质的一半。

喷漆厂废气处理-废气处理-天之乐由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）是一家从事“废气处理,光催化,UV光解,废气净化,等离子,活性炭,水喷淋”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天之乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州天之乐在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！