

安康防爆车 新中昌专用汽车 福田1.4吨防爆车

产品名称	安康防爆车 新中昌专用汽车 福田1.4吨防爆车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区云湾村(春园路特1号)
联系电话	18671075857

产品详情

5.定期清洗燃油系统

燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中，东风6吨防爆车，不可避免地会形成胶质和积碳，在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来，干扰燃油流动，破坏正常空燃比，使燃油雾化不良，造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统，并定期使用BG202控制积碳的生成，能够始终使发动机保持最佳状态。

二、重保养：

- 1、经常检查防爆车刹车是否灵活有效；
- 2、方向盘转向是否可靠；
- 3、轮胎是否气足；
- 4、紧各固件、螺母、螺栓、接插件是否松动。电源锁、喇叭、灯泡、按钮是否有效；
- 5、电动汽车虽然有好的防雨功能。仍避免长期日晒和雨淋，福田1.4吨防爆车，防止车体和机械传动部件生锈，安康防爆车，防止电器件进水损坏；
- 6、并定期一个月充电一次。电池充满电后存放[如果长期不用时]；
- 7、保持清洁：如不清洁电镀件，喷漆件容易生锈，影响电器散热。电池表面氧化物变为导体会自动放电。

防爆车主要构件

一 底盘

底盘的型号可分为:东风系列,江铃系列,江淮系列,北汽奥铃系列,北汽时代系列,北汽欧曼系列,庆铃系列,解放系列等等

底盘的形式可分为:双驱动和四驱动

按额定载质量可以有0.5吨--9.9吨(国防科工委要求zui大上户吨位不超过10吨)

二 厢体

厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,底部铺有阻燃导静电胶板,保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,依维柯防爆车,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。

三 感烟报警器

是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警,保证及时消除险情。

四 防盗报警器

在门器框上方安装有防盗报警(根据用户要求选装防盗监视器)当厢门被打开时,驾驶室內的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室內的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。

安康防爆车-新中昌专用汽车-福田1.4吨防爆车由襄阳新中昌专用汽车股份有限公司提供。襄阳新中昌专用汽车股份有限公司(www.hblgysc.com)是从事“民爆车,气瓶运输车,气体厢式运输车”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:肖经理。