

工程塑料ABS 2802TRQ434

产品名称	工程塑料ABS 2802TRQ434
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.50/KG
规格参数	品牌:ABS 工程塑料合金:综合性能良好 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

工程塑料ABS 2802TRQ434B代表丁二烯：为ABS树脂提供低温延展性和抗冲击性、电性能,过多的丁二烯会降低树脂的硬度、光泽及流动性；提高苯乙烯含

华韵ABS德国巴斯夫2802TRQ434

华韵ABS德国巴斯夫2812TR

华韵ABS德国巴斯夫928SG3

力学性能

ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用。即使ABS制品被破坏，也只能是拉伸破坏而不会是冲击破坏。ABS的耐磨性能优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的蠕变性比PSF及PC大，但比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

热学性能

ABS属于无定形聚合物，无明显熔点;熔体粘度较高，流动性差，耐候性较差，紫外线可使变色;热变形温度为70-107 (85左右)，制品经退火处理后还可提高10 左右。对温度，剪切速率都比较敏感;ABS在-40时仍能表现出一定的韧性，可在 -40 到85 的温度范围内长期使用。

华韵ABS德国巴斯夫GP-22

华韵ABS德国巴斯夫GP-22BK

华韵ABS德国巴斯夫GP-35

华韵ABS德国巴斯夫HH-106

量可增加强度，但伸长率降低，粘着性变差；苯乙烯含量为50%~70%的丁苯共聚物虽呈树脂状，但一般泛称高苯乙烯橡胶；与苯乙烯共聚，可以制得丁苯橡胶，丁苯橡胶又包括：K树脂、SBS、SBR等，具有很好的耐磨、耐热、耐老化性能。

工程塑料ABS 2802TRQ434