

柴油280A发电电焊一体机

产品名称	柴油280A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

柴油280A发电电焊一体机优势：不需要接电源，方便户外工作。您还是带着需要插电的焊机在外出工作吗，每每到了工地先找到电源。如果接到某项工程，在野外，在高速公路，在海边。柴油280A发电电焊一体机在一些没有常用电源的地方，是打算再买一台发电机，然后拖着发电机，电焊机。等各种设备奔波吗？其实您不用这样麻烦劳累的工作，一台便携的发电焊机可以解决您所有的后顾之忧，如果什么样环境的工程，您都可以胸有成竹的承接下来。

大泽发电电焊机每种规格又分有保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、型和移动电站型几种结构。柴油280A发电电焊一体机其中移动电站又分为时速可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用。

型号：TO280A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

2KW

发动机型号

TO192

备用功率：

2.5KW

发动机类型：

风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

17HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.65L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

780*560*700

焊条范围：

0-6.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-280A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

大泽柴油发电焊机厂家-柴油发电焊机价格一机两用，性能，具有性价比。机器小巧，燃油充分，操作维修方便。引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

大泽动力柴油发电电焊机是一款必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。