

250A柴油发电电焊机电力维修

产品名称	250A柴油发电电焊机电力维修
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽在发电机组行业的宝座上待了很多年以后，大泽发现市场上对于这类发电机组的需求变得越来越有限，它的对手也早已不再将发电机组当做的发展对象。市场上出现了很多造型独特，但使用非常方便，油耗也比较低的发电机组。而消费者的热捧让更多企业反转市场，大泽只能成为狂热爱好者的选择。

大泽发电电焊机机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。超声波焊也是一种以机械能为能源的固相焊接方法。250A柴油发电电焊机电力维修进行超声波焊时，焊接工件在较低的静压力下，由声极发出高频振动能使接合面产生强裂摩擦并加热到焊接温度而形成结合。声波焊可以用于大多数金属材料之间的焊接，能实现金属、异种金属及金属与非金属间的焊接。可适用于金属丝、箔或2~3mm以下的薄板金属接头的重复生产。

型号：TO250A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

2KW

发动机型号

TO192

备用功率：

2.5KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

15HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-250A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997