

四柱双向液压机 20/25

产品名称	四柱双向液压机 20/25
公司名称	连云港宇洋机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定压力:20/25 品牌:宇洋 型号:YYS型
公司地址	连云港市海州区洪门工业园区纬二路18号
联系电话	13905135359 13961370880

产品详情

额定压力	20/25	品牌	宇洋
型号	YYS型	柱数	四柱

yys系列双向特种液压机，主要适用于粉末制品坯体的成形加工，包括精密陶瓷、电子陶瓷及硬质合成金制品的坯体成形。该系列液压机采用先进的液压和电器控制系统，电控采用plc可编程控制器，压制过程实现全自动化运行。每段流程的运行时间、运行压力可根据工艺任意调节。并有自动加料、自动出料系统可供客户选择。

主要技术参数

型号	yys-40	yys-100	yys-200	yys-400
主油缸公称轴向力	400kn	1000kn	2000kn	4000kn
主油缸额定工作压力	20mpa	20mpa	20mpa	20mpa

活动横梁最大行程	460mm	400mm	450mm	4
活动横梁到工作台面最大距离	770mm	700mm	850mm	8
活动横梁到工作台面最小距离	310mm	300mm	400mm	4
活动横梁快速下行速度	0-220mm/s	0-220mm/s	0-220mm/s	0-2
活动横梁慢速下行速度	0-15mm/s	0-15mm/s	0-15mm/s	0-
活动横梁上升回程速度	0-120mm/s	0-120mm/s	0-120mm/s	0-1
下缸公称力	400kn	1000kn	2000kn	4
下缸额定工作压力	20mpa	20mpa	20mpa	2
下缸活塞最大行程	200mm	200mm	250mm	2
工作台有效尺寸(左右 前后)	485 510mm	600 720mm	750 850mm	750
电机功率	7.5kw	18.5kw	22kw	
主机重量	2.2t	3.45t	8t	