

供应木工板研磨机 滁州研磨机 菊川研磨机

产品名称	供应木工板研磨机 滁州研磨机 菊川研磨机
公司名称	昆山新菊铁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山柏庐北路27号
联系电话	18112666041 18112666041

产品详情

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为核心，专业生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各式加工机械。

如何选购胶合板？

市场上的胶合板一般有：进口板、合资板、国产板三类。多见的标准主要有1220×2440×3毫米、1220×2440×5毫米；别的标准有1220×1830×3毫米或5毫米；还有915×1830×3毫米或5毫米。还有一种专用包门，标准为915×2135×3毫米、1220×2135×3毫米。

除此以外的标准胶合板均为小幅面胶合板，装饰不常用到。多层胶合板指7层、9层以上，主要是用于修建、车辆用处。胶合板选购要记住澄清标准尺度，消费者能够依据室内装饰的面积需求来合理计算所需的资料多少，该用三夹板的当地不可用五夹板，防止盲目购材形成不必要的糟蹋。

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为核心，专业生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各式加工机械。

胶合板构成准则：

对称准则：对称基地平面两边的单板，不管树种单板厚度、层数、制造办法、纤维方向和单板的含水率都应该相互对应，即对称准则胶合板基地平面两边各对应层不一样方向的应力巨细相等。因而，当胶合板含水率变化时，其构造安稳，不会产生变形，开裂等缺点；反之，砂带机，假如对称基地平面两边对应层有某些区别，供应木工板研磨机，将会使对称基地平面两边单板的应力不相等，使胶合板产生变形、开裂。

奇数层准则：因为胶合板的构造是相邻层单板的纤维方向相互垂，又有必要契合对称准则，因而它的总层数必定是奇数。如：三层板、五层板、七层板等。奇数层胶合板曲折时大的水平剪应力作用在基地单板上，使其有较大的强度。偶数层胶合板曲折时极大的水平剪应力作用在胶层上而不是作用在单板上，易使胶层损坏，降低了胶合板强度。

菊川企业（KIKUKAWA）中国办事处-昆山新菊铁，以“切、削、磨”技术为核心，木工板研磨机价格，专业生产和销售木材、木工设备；PCB及LCD关联设备；太阳能用石墨板、磁砖板材研磨设备；汽车、铁道车辆及飞机关联加工设备等各式加工机械。

胶合板层数厚度的问题分析：

胶合板生产厂家在制作胶合板的时候，滁州研磨机，其实都是讲究一定原则的，特别是对于胶合板层数的厚度，是有严格要求的。

如果是同一厚度的胶合板，可以使用较厚的、层数较少的单板构成，也可以用较薄的、层数较多的单板构成。而当胶合板的厚度一定时，就与层数的多少有关，在实际生产中，单板的厚度越薄，胶合板的质量就越高，但加工难度也会加大，而且成本也会增高，所以厚度原则必须根据产品的用途作出适当的选择。

胶合板能够提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径。

供应木工板研磨机-滁州研磨机-菊川研磨机由昆山新菊铁设备有限公司提供。“机械设备及配件,气动设备及配件,电气元件,机电设备产品销售”就选昆山新菊铁设备有限公司（www.kikukawa.cn），公司位于：昆山柏庐北路27号，多年来，菊川坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。菊川期待成为您的长期合作伙伴！