

# 防水密闭门厂家 防水密闭门 山东晟浩智能科技

产品名称	防水密闭门厂家 防水密闭门 山东晟浩智能科技
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

## 产品详情

### 防水密闭门防止水的侵入

防水密闭门有一个共同的特点就是既能防火又能防水具有两用性能，防火栅栏门和矿用防水密闭门是按照一前一后的顺序安装在重要的停车场和变电室门口的风门，前者平时把栅栏表面用冷轧板焊接的门扇处于打开状态，此时该门只是起到阻挡无关人员进入的目的，一旦巷道发生火灾时，管理人员可以立刻关闭栅栏表面的门扇，防火栅栏门的上半部就成为两层的结构，此时的风门就具有两个功能，即防火又阻挡非工作人员进入硐室的作用。

防水密闭门体采用钢制结构，密闭门体纵横双向附加加强筋，密闭门框通过筋钩与混凝土墙体连接。曾井字形的设计，让密闭门更加经久耐用；，本密闭门是煤矿井下主排水泵房和主变电所通往井底车场的内所需的一种即能防水又能防水密闭门，防火防水密闭门，以防止矿井下突发水大量涌入。

### 防水密闭门技术参数介绍

井下常用的门有无压风门、防水密闭门、避难硐室门、防火栅栏门等。他们有着各自的作用。如井下出现突发情况时以上几种门相对比能够保障人员及设备安全的只有防水密闭门与避难硐室门，下面咱们聊一聊防水密闭门。顾名思义防水密闭门就是阻水用的。保障井下某个位置不受水的侵入。

防水门组成：

- 1)、防水密闭门门扇为高强钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成门框为矿用槽钢、工字钢组合框架结构；
- 2)、门框选用国标250b型槽钢焊接，门扇门板用国标20mm钢板，加强筋用12mm钢板焊接，确保门体在受到水的冲击压力时门体不变形；

- 3)、密闭条选用的25mm厚耐老化硅橡胶板，以便达到抗老化经久耐用；
- 4)、密闭门件表面的毛刺、切屑、油污等应清理干净，零件配合表面不得有损伤；
- 5)、密闭门制作完后，要进行防腐磷化处理并喷防锈底漆两遍，再喷天蓝锤纹漆两遍，漆层应均匀，结合牢固，不得有起皮脱落现象；

3、密闭装置。电动防水密闭门采用防水设计，所有控制元件均封闭在门扇的密闭室内，门框与门扇结合部采用弹性橡胶密封，管路与电缆出口均有良好密封，杜绝因控制元件进水而使防水密闭门失控。

防水密闭门在井下有着非常重要的防护作用，采用国标尺寸及用料标准。必须有能力抵抗3.5MPA的水压。下面咱们说一下安装问题，因为正确的安装方式影响着使用寿命及灵活度。

防水密闭门安装要求：

- 1、防水密闭门安装前，必须进行检查，如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形，应修复后方可进行安装。
- 2.将预埋工字钢位置的井巷及地面预留相应尺寸，已保证门可以放入。
- 3、防水密闭门-MMB防水密闭门运入安装现场后，将配件工字钢装于门两侧。
- 4、防水密闭门的开启方向必须为疏散方向。
- 5、将门撑起固定垂直。
- 6.装时硬帮并与煤岩接实，防水密闭门密闭门，墙面平整无裂缝，重缝和空缝。
- 7.需要在防火门密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。
- 8.在砌防火门，密闭门过程中，其他人员严禁操作人员，以防工具，物料掉落砸伤人员。
- 9.防水密闭门的墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，防水密闭门，横缝要水平，排列必须整齐。按照1:3的灰，砂比例配制砂浆。

防水密闭门厂家-防水密闭门-山东晟浩智能科技(查看)由山东晟浩智能科技有限公司提供。山东晟浩智能科技有限公司(www.sdshznkj.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的安防设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东晟浩智能科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！