

诸城铭恩机械 洗箱机风干机 洗箱机

产品名称	诸城铭恩机械 洗箱机风干机 洗箱机
公司名称	诸城市铭恩机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道芦河大道9051号
联系电话	17306362868

产品详情

洗筐机主要技术参数、特性指标

诸城市铭恩机械洗筐机主要技术参数、特性指标如下：

洗筐机清洗能力：300 - 600只/小时

洗筐机水消耗量：约500 L/h 每天8小时平均值

洗筐机输送链速: 2-10 m/min

洗筐机传动功率：0.3--1.5KW

洗筐机总功率：定制

洗筐机外形尺寸：3300--18000 × 1500 × 1500mm

洗筐机通过宽度：10-1000mm

洗筐机入、出口高度：950mm

洗筐机通过高度：300-500mm

洗筐机预洗单元预洗泵：功率：3-7.5KW，流量：400 L/min，压力：0.3-0.5Mpa

洗筐机主清洗单元主清洗泵：功率：5.5- 7.5KW，洗箱机风干机，流量：200L/min，压力：10 kg/cm²

洗箱机

铭恩自动洗筐机的结构特点

- 1, 自动洗筐机采用全不锈钢制作, 满足国家卫生要求。
- 2, 自动洗筐机管道采用卡扣式的安装形式, 便于管道清洗并运行可靠; 采用不锈钢的输送链及不锈钢喷嘴, 使用寿命长。
- 3, 自动洗筐机输送速度变频可调, 充分发挥机器的功效, 确保清洗及吸干效果。
- 4, 自动洗筐机使用光电感应技术控制清洗水的开关, 使能耗降到很小。
- 5, 洗筐机洗箱机, 脏水及清洗水单独管路设计, 使循环水箱的水得到充分的经济利用。
- 6, 洗箱机, 多处设置的过滤装置, 可以对箱体上被冲刷下来的污物进行过滤清洁。
- 7, 可以加装气动调节护轨装置, 自动调整护轨间距, 可以洗不同规格的周转箱。

洗箱机

三段洗箱机适用于肉类、水产、蔬菜等各类食品加工企业的周转箱（周转盘）的清洗工作，分为热水喷淋、热碱水去污两段、热洗洁精水、高温清水三阶段清洗。该机整体采用SUS304不锈钢材料制作，选用不锈钢热水泵，能够替代传统的人工清洗作业，满足不同食品企业的大量周转箱清洗要求。

洗箱机主要由设备架体，侧面盖子，水箱，水泵，喷嘴及喷淋管道，蒸汽加热装置，以及输送链条和变频调速电机，电控箱等组成，所有的管道以及接头全部采用快换接头设计，每一根喷嘴管道，都可以达到无工具拆装，方便清理。

洗箱机

诸城铭恩机械(图)-洗箱机风干机-洗箱机由诸城市铭恩机械有限公司提供。诸城市铭恩机械有限公司（www.mingenjixie.com）位于山东省潍坊市诸城市密州街道芦河大道9051号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭恩机械在休闲食品加工设备中享有良好的声誉。铭恩机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭恩机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。